

CIAO FIAT

Un unico numero per sentirli unici. Chiama gratuitamente un'ora al giorno il tuo numero verde. ASSISTENZA STRADALE, traino ed intervento in caso di guasto ed incidente (tutti i giorni, 24 ore su 24). INFORMAZIONI, dettagli e assistenza su modelli, servizi, rete di vendita e test-drive.

*Verifica la gratuità dell'estero con il tuo operatore di telefonia.

00 800 342 800 00

Numero verde per info



VEHICLE PROTECTION

Mopar® Vehicle Protection offre l'unica gamma di servizi di assistenza e manutenzione approvata da Fiat Group Automobiles SpA. Con un'offerta di servizi pensati per la cura del vostro veicolo, garantisce che tutte le operazioni di manutenzione vengano eseguite presso le concessionarie e officine autorizzate di Fiat Group Automobiles presenti in Europa da tecnici altamente qualificati e specializzati, utilizzando ricambi originali.

myFiatProfessional

Prendi cura del tuo veicolo Fiat Professional con un click! Registrati subito su myFiatProfessional, ti aspettano consigli personalizzati, servizi e informazioni su: www.fiatprofessional.it/myfiatprofessional



www.fiatprofessional.it

CIAO FIAT

PROFESSIONAL MOBILI

L'App che offre info, servizi e assistenza



Ciao Fiat Professional Mobile è l'applicazione originale di Fiat Professional dedicata a tutti i suoi clienti. E con lei, sempre e ovunque per offrirti i servizi e l'assistenza che desideri. Cerca Fiat Professional Mobile su App Store e Google Play.



Qualunque sia il tuo modo di vivere la mobilità, SAVA soddisfa le tue necessità con proposte finanziarie e leasing abbinati a servizi esclusivi. Per maggiori informazioni chiama il Contact Center 199.815.203 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00) o visita il sito www.fiatcapital.it.

Scopri come avere il tuo nuovo Ducato con le innovative proposte finanziarie di SAVA. Che tu sia un privato, un libero professionista o un imprenditore, SAVA ti offre i migliori e più flessibili strumenti finanziari per agevolarti nel prossimo acquisto del tuo nuovo Ducato e per guidare in piena libertà.

Con SAVA puoi abbinare servizi assicurativi ad alto valore aggiunto a misura di ogni tua esigenza. Per maggiori informazioni, visita il sito www.fiatcapital.it



Scarica e installa gratuitamente un QR code reader sul tuo smartphone, inquadra il codice, segui le istruzioni e potrai così accedere tramite un collegamento internet* al sito fiatprofessional.it.

*Costi di navigazione in base al tariffario del proprio operatore telefonico.

NUOVO DUCATO

TRASPORTO MERCI

CARATTERISTICHE TECNICHE E PRINCIPALI DOTAZIONI



L'alleggerimento dei modelli ed i relativi optional possono variare per specifiche esigenze di mercato o legati, in caso di omologazione, a particolari normative. Le immagini sono puramente illustrative e non rappresentano i disegni in questo stampato per ragioni di natura tecnica o commerciale.
Fiat Marketing 04.3.2014 - S - 05/2014 - Printed in Italy - Tipografia Sesse - Torino.
Pubblicazione stampata su carta senza cloro.

CARATTERISTICHE TECNICHE

NUOVO DUCATO FURGONI - FURGONI VETRATI E SEMIVETRATI - AUTOCARRI

Motore	115 MultiJet II	130 MultiJet II	150 MultiJet II	180 MultiJet
N. cilindri, disposizione	4, in linea	4, in linea	4, in linea	4, in linea
Cilindrata (cm³)	1956	2287	2287	2999
Rapporto di compressione	16,5:1	16,2:1	16,2:1	17,5:1
Potenza max CE kW (CV) giri/min	85 (115) 3700	95 (130) 3600	109 (148) 3600	130 (177) 3500
Coppia max CE Nm (kgm) giri/min	280 (28,5) 1500	320 (32,6) 1800	350 (35,7) 1500	400 (40,8) 1400
Livello ecologico	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+
Distribuzione (comando)	2 ACT (a cinghia dentata)	2 ACT (a cinghia dentata)	2 ACT (a cinghia dentata)	2 ACT (a catena)
Alimentazione	iniezione diretta MultiJet II Common Rail a controllo elettronico con turbocompressore e intercooler	iniezione diretta MultiJet II Common Rail a controllo elettronico con turbocompressore e intercooler	iniezione diretta MultiJet II Common Rail a controllo elettronico con turbocompressore a geometria variabile e intercooler	iniezione diretta MultiJet Common Rail a controllo elettronico con turbocompressore a geometria variabile e intercooler
Accensione	per compressione	per compressione	per compressione	per compressione
Trasmissione				
Trazione	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore
Frizione	monodisco a secco con dispositivo idraulico di disinnesco	monodisco a secco con attuazione elettroidraulica	monodisco a secco con attuazione elettroidraulica	monodisco a secco con attuazione elettroidraulica
Cambio: n. marce	manuale 5+RM	manuale 6+RM con sistema di comando elettroidraulico a gestione elettronica /automatico robotizzato Comfort Matic	manuale 6+RM con sistema di comando elettroidraulico a gestione elettronica /automatico robotizzato Comfort Matic	manuale 6+RM con sistema di comando elettroidraulico a gestione elettronica /automatico robotizzato Comfort Matic
Rapporti al cambio		Manuale Comfort Matic	Manuale Comfort Matic	Manuale / Comfort Matic
Rapporti di riduzione 1*	4,167 : 1	3,727 : 1	3,727 : 1	4,167 : 1
2*	2,350 : 1	2,350 : 1	2,350 : 1	2,350 : 1
3*	1,462 : 1	1,290 : 1	1,290 : 1	1,462 : 1
4*	0,955 : 1	0,955 : 1	0,875 : 1	0,955 : 1
5*	0,695 : 1	0,673 : 1	0,673 : 1	0,695 : 1
6*	-	0,685 : 1	0,552 : 1	0,552 : 1
RM	4,083 : 1	3,154 : 1	3,154 : 1	4,083 : 1
Coppia di riduzione finale	4,867 : 1	4,933 : 1 (74/15) 5,231 : 1 (68/13) Maxi	4,222 : 1 (76/18) 4,563 : 1 (73/16) 4,933 : 1 (74/15) 5,231 : 1 (68/13) Maxi	4,222 : 1 (76/18) 4,867 : 1 (73/16)
Sterzo				
Tipo	a cremagliera con idroguida	a cremagliera con idroguida ad asservimento variabile (servotronic)	a cremagliera con idroguida ad asservimento variabile (servotronic)	a cremagliera con idroguida ad asservimento variabile (servotronic)
Diametro di sterzata (tra marciapiedi)		Passo corto m 11,4 – Passo medio m 12,8	Passo medio-lungo m 13,9 – Passo lungo m 14,4	
Impianto frenante - D (disco)				
Tipo		doppio circuito H-I, freni anteriori e posteriori a disco, ABS e ripartitore elettronico di frenata (EBD)	ABS e ripartitore elettronico di frenata (EBD)	D 280 autoventilanti D 300 autoventilanti Maxi
Anteriori: Ø mm	D 280 autoventilanti	D 280 / D 300 autoventilanti Maxi 40	D 280 / D 300 autoventilanti Maxi 40	D 280 / D 300 autoventilanti Maxi 40 e 42,5
Posteriori: Ø mm	D 280	D 280 / D 300 autoventilanti Maxi 40	D 280 / D 300 autoventilanti Maxi 40	D 280 / D 300 autoventilanti Maxi 40 e 42,5
Servofreno: Ø	11"	11" / 10" + 10" su 40 q	11" / 10" + 10" su 40 q	11" / 10" + 10" su 40 q / 42,5 q
Sospensioni				
Anteriore	a ruote indipendenti tipo McPherson con bracci oscillanti, ad assale rigido tubolare e molle a balestra paraboliche	a ruote indipendenti tipo McPherson con bracci oscillanti, ad assale rigido tubolare e molle a balestra paraboliche	molle ad elica, ammortizzatori telescopici e barra stabilizzatrice	
Posteriore			longitudinali, ammortizzatori telescopici, tamponi elastici laterali	
Carico massimo ammissibile sull'asse anteriore (kg)	30 q: 1630 kg – 33 q: 1750 kg – 35 q: 1850 kg	28 q e 30q: 1630 kg – 33 q: 1750 kg – 35 q: 1850 kg 35 q MAXI e 40 q MAXI: 2100 kg	28 q e 30 q: 1630 kg – 33 q: 1750 kg – 35 q: 1850 kg 35 q MAXI e 40 q MAXI: 2100 kg	28 q e 30 q: 1630 kg – 33 q: 1750-1800 kg 35 q: 1850 kg – 35 q MAXI e 40 q MAXI: 2100 kg
Carico massimo ammissibile sull'asse posteriore (kg)	30 q: 1650 kg – 33 q: 1900 kg – 35 q: 2000 kg	28 q e 30 q: 1650 kg – 33 q: 1900 kg – 35 q: 2000 kg 35 q MAXI e 40 q MAXI: 2400 kg-2500 kg***	28 q e 30 q: 1650 kg – 33 q: 1900 kg – 35 q: 2000 kg 35 q MAXI e 40 q MAXI: 2400 kg-2500 kg***	28 q e 30 q: 1650 kg – 33 q: 1900 kg – 35 q: 2000 kg 35 q MAXI e 40 q MAXI: 2400 kg-2500 kg***
Ruote				
Pneumatici	215/70 R 15 C	225/70 R 15 C, 215/75 R 16 C, 225/75 R 16 C optional)	Maxi: 215/75 R 16 C su 35 q, II - 225/75 R 16 C su 40 q, II (opt. su 35 Maxi)	
Impianto elettrico (12v)				
Capacità batteria (Ah)	95 Ah, 110 Ah con opt batteria potenziata	95 Ah, 110 Ah con opt batteria potenziata	95 Ah, 110 Ah con opt batteria potenziata	110 Ah
Alternatore (A)	100 A, 120 A con climatizzatore, 150 A con opt alternatore maggiorato	110 A, 140 A con climatizzatore, 180 A con opt alternatore maggiorato	110 A, 140 A con climatizzatore, 180 A con opt alternatore maggiorato	110 A, 140 A con climatizzatore, 180 A con opt alternatore maggiorato
Pesi - Rifornimenti				
Peso max rimorchiabile (frenato) (kg)	2000	2500 - 3000*	2500 - 3000*	2000* - 2500 - 3000*
Capacità serbatoio (litri)	90 (opt 60-120)	90 (opt 60-120)	90 (opt 60-120)	90 (opt 60-120)
Prestazioni				
Velocità massima* (km/h)	138 ± 148	145 ± 155	152 ± 161	155 ± 171
Consumi NEDC (l/100 km)	6,3 - 6,8	5,8 - 7,1	6,2* - 7,1	7,7 - 8,9
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	165 - 179	153 - 186	164* - 186	203 - 236




*MAXI 35 q **MAXI 42,5 q ***con opt 057 ▲ Valori minimi e max a seconda del modello e della versione

Fiat raccomanda i prodotti




SELENIA olio motore, PARAFILU protettivo per radiatori, TUTELA liquidi funzionali.

SELENIA

FURGONI PASSO 3000 MM



FURGONI VETRATI E SEMIVETRATI PASSO 3000 MM



Dimensioni mm	Furgone 26 e 28		Furgone 30		Furgone 33		Furgone 35	
	Standard	Alto	Standard	Alto	Standard	Alto	Standard	Alto
Passo	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Lunghezza massima	4983	4983	4983	4983	4983	4983	4983	4983
Larghezza massima	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790
H Altezza massima (a vuoto)	2254	2522	2254	2522	2254	2522	2254	2524
Spazio anteriore	948	948	948	948	948	948	948	948
Spazio posteriore	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015
Porta posteriore								
Larghezza	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562
Altezza	1520	1790	1520	1790	1520	1790	1520	1790
Porta laterale								
Larghezza	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
Altezza	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485
Vano di carico								
Lunghezza massima	2670	2670	2670	2670	2670	2670	2670	2670
Larghezza massima	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870
Larghezza tra passaruote	1422	1422	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Altezza massima	1662	1932	1662	1932	1662	1932	1662	1932
M Altezza soglia di carico (a vuoto)	535	535	535	535	535	535	535	535

Volume 8 m³	Furgone 26		Furgone 30		Furgone 33		Furgone 35	
	115 Multilet	130 Multilet	150 Multilet	180 Multilet	115 Multilet	130 Multilet	150 Multilet	180 Multilet
Motorizzazioni	1770	1845	1860	1940	1845	1860	1860	1940
Peso veicolo* (tara) (kg)	830	955	1155	1140	1080	1455	1440	1360
Portata* (kg)	2600	2800	3000	3000	3000	3300	3300	3500
PTT (kg)	155	148	148	155	161	171	148	155
Velocità max (km/h)	5,8	6,3	6,3	6,2/6,4	6,2/6,4	7,7	6,3	6,2/6,4
Consumi NEDC (l/100 km)	6,3	6,3	6,3	6,2/6,4	6,2/6,4	7,7	6,3	6,2/6,4
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	153	165	165	164/170	164/170	203	165	164/170

Volume 9,5 m³	Furgone 30 Alto		Furgone 33 Alto		Furgone 35 Alto	
	115 Multilet	150 Multilet	130 Multilet	150 Multilet	130 Multilet	150 Multilet
Motorizzazioni	1875	1890	1875	1890	1875	1890
Peso veicolo* (tara) (kg)	1125	1110	1030	1425	1410	1330
Portata* (kg)	3000	3000	3000	3000	3300	3500
PTT (kg)	143	150	157	166	143	150
Velocità max (km/h)	6,3	6,8/7,0	6,8/7,0	7,7	6,3	6,8/7,0
Consumi NEDC (l/100 km)	165	177/183	177/183	177/183	203	165
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	165	177/183	177/183	177/183	203	165

Volume 8 m³	Furgone 35 Maxi		Furgone 40 Maxi	
	130 Multilet	150 Multilet	130 Multilet	150 Multilet
Motorizzazioni	1900	1900	1945	1945
Peso veicolo* (tara) (kg)	1600	1600	2080	2080
Portata* (kg)	3500	3500	4005	4005
PTT (kg)	155	161	155	161
Velocità max (km/h)	6,8/7,0	6,8/7,0	6,8/7,0	6,8/7,0
Consumi NEDC (l/100 km)	177/183	177/183	177/183	177/183
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	177/183	177/183	177/183	177/183

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

▼ Compreso conducente

* Con opt Start&Stop

Dimensioni mm	Furgone 30		Furgone 33		Furgone 35	
	Standard	Alto	Standard	Alto	Standard	Alto
Passo	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Lunghezza massima	4983	4983	4983	4983	4983	4983
Larghezza massima	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790	1790	1790
H Altezza massima (a vuoto)	2254	2524	2254	2524	2254	2524
Spazio anteriore	948	948	948	948	948	948
Spazio posteriore	1015	1015	1015	1015	1015	1015
Porta posteriore						
Larghezza	1520	1520	1520	1520	1520	1520
Altezza	1520	1790	1520	1790	1520	1790
Porta laterale						
Larghezza	1075	1075	1075	1075	1075	1075
Altezza	1485	1485	1485	1485	1485	1485
Vano di carico						
Lunghezza massima	2670	2670	2670	2670	2670	2670
Larghezza massima	1870	1870	1870	1870	1870	1870
Larghezza tra passaruote	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Altezza massima	1662	1932	1662	1932	1662	1932
M Altezza soglia di carico (a vuoto)	535	535	535	535	535	535

Volume 8 m³	Furgone 30**		Furgone 33**		Furgone 35**	
	115 Multilet	130 Multilet	115 Multilet	130 Multilet	115 Multilet	130 Multilet
Motorizzazioni	1845	1860	1845	1860	1845	1860
Peso veicolo* (tara) (kg)	1155	1140	1080	1455	1455	1440
Portata* (kg)	3000	3000	3000	3300	3300	3500
PTT (kg)	148	155	161	171	148	155
Velocità max (km/h)	6,3	6,2/6,4	6,2/6,4	7,7	6,3	6,2/6,4
Consumi NEDC (l/100 km)	165	164/170	164/170	203	165	164/170
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	165	164/170	164/170	203	165	164/170

Volume 9,5 m³	Furgone 30 Alto**		Furgone 33 Alto**		Furgone 35 Alto**	
	115 Multilet	130 Multilet	115 Multilet	130 Multilet	115 Multilet	130 Multilet
Motorizzazioni	1875	1890	1875	1890	1875	1890
Peso veicolo* (tara) (kg)	1125	1110	1110	1425	1425	1410
Portata* (kg)	3000	3000	3000	3300	3300	3500
PTT (kg)	143	150	157	166	143	150
Velocità max (km/h)	6,3	6,8/7,0	6,8/7,0	7,7	6,3	6,8/7,0
Consumi NEDC (l/100 km)	165	177/183	177/183	203	165	177/183
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	165	177/183	177/183	203	165	177/183




** Disponibile versione semivetrata

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori




▼ Compreso conducente

* Con opt Start&Stop

FURGONI PASSO 3450 MM



FURGONI VETRATI E SEMIVETRATI PASSO 3450 MM



Dimensioni mm		Furgone 30		Furgone 33		Furgone 35	
		Standard	Alto	Standard	Alto	Standard	Alto
Passo		3450	3450	3450	3450	3450	3450
Lunghezza massima		5413	5413	5413	5413	5413	5413
Lunghezza massima		2050	2050	2050	2050	2050	2050
Careggiata anteriore		1810	1810	1810	1810	1810	1810
Careggiata posteriore		1790	1790	1790	1790	1790	1790
H Altezza massima (a vuoto)		2254	2524	2254	2524	2254	2524
Stato anteriore		948	948	948	948	948	948
Stato posteriore		1015	1015	1015	1015	1015	1015
Porta posteriore							
Larghezza		1562	1562	1562	1562	1562	1562
Altezza		1520	1790	1520	1790	1520	1790
Porta laterale							
Larghezza		1250	1250	1250	1250	1250	1250
Altezza		1485	1755	1485	1755	1485	1755
Vano di carico							
Lunghezza massima		3120	3120	3120	3120	3120	3120
Larghezza massima		1870	1870	1870	1870	1870	1870
Larghezza tra passaruota		1422	1422	1422	1422	1422	1422
Altezza massima		1662	1932	1662	1932	1662	1932
M Altezza soglia di carico (a vuoto)		535	535	535	535	535	535

Volume 10 m³		Furgone 30		Furgone 33		Furgone 35	
		115	130	115	130	115	130
Motorizzazioni		MultiJet	MultiJet	MultiJet	MultiJet	MultiJet	MultiJet
Peso veicolo* (tara) (kg)		1885	1900	1885	1900	1885	1900
Portata* (kg)		1115	1100	1415	1400	1615	1600
PTT (kg)		3000	3000	3300	3300	3500	3500
Velocità max (km/h)		148	155	148	155	148	155
Consumi NEDC (l/100 km)		6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)		179	177	179	177	179	177

Volume 11,5 m³		Furgone 30		Furgone 33		Furgone 35	
		115	130	115	130	115	130
Motorizzazioni		MultiJet	MultiJet	MultiJet	MultiJet	MultiJet	MultiJet
Peso veicolo* (tara) (kg)		1910	1925	1910	1925	1910	1925
Portata* (kg)		1090	1075	1390	1375	1590	1575
PTT (kg)		3000	3000	3300	3300	3500	3500
Velocità max (km/h)		143	150	143	150	143	150
Consumi NEDC (l/100 km)		6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)		179	177	179	177	179	177

Dimensioni mm		Furgone 30		Furgone 33		Furgone 35	
		Standard	Alto	Standard	Alto	Standard	Alto
Passo		3450	3450	3450	3450	3450	3450
Lunghezza massima		5413	5413	5413	5413	5413	5413
Lunghezza massima		2050	2050	2050	2050	2050	2050
Careggiata anteriore		1810	1810	1810	1810	1810	1810
Careggiata posteriore		1790	1790	1790	1790	1790	1790
H Altezza massima (a vuoto)		2254	2524	2254	2524	2254	2524
Stato anteriore		948	948	948	948	948	948
Stato posteriore		1015	1015	1015	1015	1015	1015
Porta posteriore							
Larghezza		1562	1562	1562	1562	1562	1562
Altezza		1520	1790	1520	1790	1520	1790
Porta laterale							
Larghezza		1250	1250	1250	1250	1250	1250
Altezza		1485	1755	1485	1755	1485	1755
Vano di carico							
Lunghezza massima		3120	3120	3120	3120	3120	3120
Larghezza massima		1870	1870	1870	1870	1870	1870
Larghezza tra passaruota		1422	1422	1422	1422	1422	1422
Altezza massima		1662	1932	1662	1932	1662	1932
M Altezza soglia di carico (a vuoto)		535	535	535	535	535	535

Volume 10 m³		Furgone 30		Furgone 33		Furgone 35	
		115	130	115	130	115	130
Motorizzazioni		MultiJet	MultiJet	MultiJet	MultiJet	MultiJet	MultiJet
Peso veicolo* (tara) (kg)		1885	1900	1885	1900	1885	1900
Portata* (kg)		1115	1100	1415	1400	1615	1600
PTT (kg)		3000	3000	3300	3300	3500	3500
Velocità max (km/h)		148	155	148	155	148	155
Consumi NEDC (l/100 km)		6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)		179	177	179	177	179	177

Volume 11,5 m³		Furgone 30		Furgone 33		Furgone 35	
		115	130	115	130	115	130
Motorizzazioni		MultiJet	MultiJet	MultiJet	MultiJet	MultiJet	MultiJet
Peso veicolo* (tara) (kg)		1910	1925	1910	1925	1910	1925
Portata* (kg)		1090	1075	1390	1375	1590	1575
PTT (kg)		3000	3000	3300	3300	3500	3500
Velocità max (km/h)		143	150	143	150	143	150
Consumi NEDC (l/100 km)		6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)		179	177	179	177	179	177


** Disponibile versione semivetrata

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori


▼ Compreso conducente

* Con opt Start&Stop

FURGONI MAXI PASSO 3450 MM



FURGONI VETRATI E SEMIVETRATI MAXI PASSO 3450 MM



Dimensioni mm		Furgone Maxi 35	Alto	Furgone Maxi 40 alto
Passo		3450		3450
Lunghezza massima		5413		5413
Lunghezza massima		2050		2050
Carreggiata anteriore		1810		1810
Carreggiata posteriore		1790		1790
H Altezza massima (a vuoto)		2539		2539
Spazio anteriore		948		948
Spazio posteriore		1015		1015
Porta posteriore				
Lunghezza		1562		1562
Altezza		1790		1790
Porta laterale				
Lunghezza		1250		1250
Altezza		1755		1755
Vano di carico				
Lunghezza massima		3120		3120
Lunghezza massima		1870		1870
Lunghezza tra passaruote		1422		1422
Altezza massima		1932		1932
M Altezza soglia di carico (a vuoto)		550		550

Volume 10 m³		Furgone Maxi 35	
Motorizzazioni		130 Multiset	150 Multiset
Peso veicolo* (tara) (kg)		1940	2020
Portata* (kg)		1560	1560
PTT (kg)		3500	3500
Velocità max (km/h)		155	161
Consumi NEDC (l/100 km)		6,8*7,0	6,8*7,0
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)		177/183	177/183

Volume 11,5 m³		Furgone Maxi 35 Alto		Furgone Maxi 40 Alto	
Motorizzazioni		130 Multiset	150 Multiset	130 Multiset	150 Multiset
Peso veicolo* (tara) (kg)		1985	1985	2010	2010
Portata* (kg)		1535	1535	1995	1995
PTT (kg)		3500	3500	4005	4005
Velocità max (km/h)		150	157	150	157
Consumi NEDC (l/100 km)		6,8*7,0	6,8*7,0	6,9*7,1	6,9*7,1
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)		177/183	177/183	180/186	180/186

* In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

▼ Compreso conducente

* Con opt Start&Stop

Dimensioni mm		Furgone Maxi 35 Alto		Furgone Maxi 40 Alto	
Passo		3450		3450	
Lunghezza massima		5413		5413	
Lunghezza massima		2050		2050	
Carreggiata anteriore		1810		1810	
Carreggiata posteriore		1790		1790	
H Altezza massima (a vuoto)		2539		2539	
Spazio anteriore		948		948	
Spazio posteriore		1015		1015	
Porta posteriore					
Lunghezza		1562		1562	
Altezza		1790		1790	
Porta laterale					
Lunghezza		1250		1250	
Altezza		1755		1755	
Vano di carico					
Lunghezza massima		3120		3120	
Lunghezza massima		1870		1870	
Lunghezza tra passaruote		1422		1422	
Altezza massima		1932		1932	
M Altezza soglia di carico (a vuoto)		550		550	

Volume 11,5 m³		Furgone Maxi 35 Alto**		Furgone Maxi 40 Alto**	
Motorizzazioni		130 Multiset	150 Multiset	130 Multiset	150 Multiset
Peso veicolo* (tara) (kg)		1985	1985	2010	2010
Portata* (kg)		1535	1535	1995	1995
PTT (kg)		3500	3500	4005	4005
Velocità max (km/h)		150	157	150	157
Consumi NEDC (l/100 km)		6,8*7,0	6,8*7,0	6,9*7,1	6,9*7,1
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)		177/183	177/183	180/186	180/186


** Disponibile versione semivetrata

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori


▼ Compreso conducente

* Con opt Start&Stop

FURGONI PASSO 4035 MM



FURGONI VETRATI E SEMIVETRATI PASSO 4035 MM



Dimensioni mm		Furgone 33		Furgone 35	
Passo		Standard	Alto	Standard	Alto
Lunghezza massima		4035	4035	4035	4035
Lunghezza massima		5998	5998	5998	5998
Lunghezza massima		2050	2050	2050	2050
Careggiata anteriore		1810	1810	1810	1810
Careggiata posteriore		1790	1790	1790	1790
H Altezza massima (a vuoto)		2524	2764	2524	2764
Stato anteriore		948	948	948	948
Stato posteriore		1015	1015	1015	1015
Porta posteriore					
Larghezza		1562	1562	1562	1562
Altezza		1790	2030	1790	2030
Porta laterale					
Larghezza		1250	1250	1250	1250
Altezza		1755	1755	1755	1755
Vano di carico					
Lunghezza massima		3705	3705	3705	3705
Lunghezza massima		1870	1870	1870	1870
Lunghezza tra passaruota		1422	1422	1422	1422
Altezza massima		1932	2172	1932	2172
M Altezza soglia di carico (a vuoto)		535	535	535	535

Volume 13 m³		Furgone 33 Alto				Furgone 35 Alto			
Motorizzazioni		115	130	150	180	115	130	150	180
Peso veicolo* (tara) (kg)		1960	1975	1975	2055	1960	1975	1975	2055
Portata* (kg)		1340	1325	1325	1245	1340	1325	1325	1245
PTT (kg)		3300	3300	3300	3500	3300	3300	3300	3500
Velocità max (km/h)		143	150	157	166	143	150	157	166
Consumi NEDC (l/100 km)		6,8	6,8/7,0	6,8/7,0	8	6,8	6,8/7,0	6,8/7,0	8
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)		179	177/183	177/183	209	179	177/183	177/183	209

Volume 15 m³		Furgone 33 Super Alto				Furgone 35 Super Alto			
Motorizzazioni		115	130	150	180	115	130	150	180
Peso veicolo* (tara) (kg)		1985	2000	2000	2080	1985	2000	2000	2080
Portata* (kg)		1315	1300	1300	1220	1315	1300	1300	1220
PTT (kg)		3300	3300	3300	3500	3300	3300	3300	3500
Velocità max (km/h)		138	145	152	161	138	145	152	161
Consumi NEDC (l/100 km)		6,8	6,8/7,0	6,8/7,0	8	6,8	6,8/7,0	6,8/7,0	8
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)		179	177/183	177/183	209	179	177/183	177/183	209

* In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

▼ Compreso conducente

* Con opt Start&Stop

Dimensioni mm		Furgone 33		Furgone 35	
Passo		Standard	Alto	Standard	Alto
Lunghezza massima		4035	4035	4035	4035
Lunghezza massima		5998	5998	5998	5998
Lunghezza massima		2050	2050	2050	2050
Careggiata anteriore		1810	1810	1810	1810
Careggiata posteriore		1790	1790	1790	1790
H Altezza massima (a vuoto)		2524	2764	2524	2764
Stato anteriore		948	948	948	948
Stato posteriore		1015	1015	1015	1015
Porta posteriore					
Larghezza		1562	1562	1562	1562
Altezza		1790	2030	1790	2030
Porta laterale					
Larghezza		1250	1250	1250	1250
Altezza		1755	1755	1755	1755
Vano di carico					
Lunghezza massima		3705	3705	3705	3705
Lunghezza massima		1870	1870	1870	1870
Lunghezza tra passaruota		1422	1422	1422	1422
Altezza massima		1932	2172	1932	2172
M Altezza soglia di carico (a vuoto)		535	535	535	535

Volume 13 m³		Furgone 33 Alto**				Furgone 35 Alto**			
Motorizzazioni		115	130	150	180	115	130	150	180
Peso veicolo* (tara) (kg)		1960	1975	1975	2055	1960	1975	1975	2055
Portata* (kg)		1340	1325	1325	1245	1340	1325	1325	1245
PTT (kg)		3300	3300	3300	3500	3300	3300	3300	3500
Velocità max (km/h)		143	150	157	166	143	150	157	166
Consumi NEDC (l/100 km)		6,8	6,8/7,0	6,8/7,0	8	6,8	6,8/7,0	6,8/7,0	8
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)		179	177/183	177/183	209	179	177/183	177/183	209

Volume 15 m³		Furgone 33 Super Alto				Furgone 35 Super Alto			
Motorizzazioni		115	130	150	180	115	130	150	180
Peso veicolo* (tara) (kg)		1985	2000	2000	2080	1985	2000	2000	2080
Portata* (kg)		1315	1300	1300	1220	1315	1300	1300	1220
PTT (kg)		3300	3300	3300	3500	3300	3300	3300	3500
Velocità max (km/h)		138	145	152	161	138	145	152	161
Consumi NEDC (l/100 km)		6,8	6,8/7,0	6,8/7,0	8	6,8	6,8/7,0	6,8/7,0	8
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)		179	177/183	177/183	209	179	177/183	177/183	209


** Disponibile versione semivetrata

* In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

▼ Compreso conducente

* Con opt Start&Stop

FURGONI MAXI PASSO 4035 MM



Dimensioni mm		Furgone Maxi 35		Furgone Maxi 40	
Passo		Alto	Super Alto	Alto	Super Alto
Lunghezza massima		4035	4035	4035	4035
Lunghezza massima		5998	5998	5998	5998
Carreggiata anteriore		2050	2050	2050	2050
Carreggiata posteriore		1810	1810	1810	1810
H Altezza massima (a vuoto)		1790	1790	1790	1790
Spazio anteriore		2534	2774	2534	2774
Spazio posteriore		948	948	948	948
Porta posteriore		1015	1015	1015	1015
Larghezza		1562	1562	1562	1562
Altezza		1790	1790	1790	1790
Porta laterale		1250	1250	1250	1250
Larghezza		1755	1755	1755	1755
Altezza		3705	3705	3705	3705
Vano di carico		1870	1870	1870	1870
Lunghezza massima		1422	1422	1422	1422
Larghezza tra passaruota		1932	1932	1932	1932
Altezza massima		550	550	550	550
M Altezza soglia di carico (a vuoto)					

Volume 13 m³		Furgone Maxi 35 Alto**		Furgone Maxi 40 Alto**	
Motorizzazioni		130 Multiset	150 Multiset	130 Multiset	150 Multiset
Peso veicolo* (tara) (kg)		2015	2015	2060	2140
Portata* (kg)		1485	1485	1945	2110
PTT (kg)		3500	3500	4005	4250
Velocità max (km/h)		150	157	150	160
Consumi NEDC (l/100 km)		6,9/7,1	6,9/7,1	6,9/7,1	8,9
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)		180/186	180/186	180/186	236


Volume 15 m³		Furgone 35 Maxi Super Alto		Furgone 40 Maxi Super Alto	
Motorizzazioni		130 Multiset	150 Multiset	130 Multiset	150 Multiset
Peso veicolo* (tara) (kg)		2040	2040	2085	2165
Portata* (kg)		1460	1460	1920	2085
PTT (kg)		3500	3500	4005	4250
Velocità max (km/h)		145	152	145	155
Consumi NEDC (l/100 km)		6,9/7,1	6,9/7,1	6,9/7,1	8,9
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)		180/186	180/186	180/186	236

* In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

▼ Compreso conducente

* Con opt Start&Stop

FURGONI VETRATI E SEMIVETRATI MAXI PASSO 4035 MM



Dimensioni mm		Furgone Maxi 35		Furgone Maxi 40	
Passo		Alto	Super Alto	Alto	Super Alto
Lunghezza massima		4035	4035	4035	4035
Lunghezza massima		5998	5998	5998	5998
Carreggiata anteriore		2050	2050	2050	2050
Carreggiata posteriore		1810	1810	1810	1810
H Altezza massima (a vuoto)		1790	1790	1790	1790
Spazio anteriore		2534	2774	2534	2774
Spazio posteriore		948	948	948	948
Porta posteriore		1015	1015	1015	1015
Larghezza		1562	1562	1562	1562
Altezza		1790	1790	1790	1790
Porta laterale		1250	1250	1250	1250
Larghezza		1755	1755	1755	1755
Altezza		3705	3705	3705	3705
Vano di carico		1870	1870	1870	1870
Lunghezza massima		1422	1422	1422	1422
Larghezza tra passaruota		1932	1932	1932	1932
Altezza massima		550	550	550	550
M Altezza soglia di carico (a vuoto)					

Volume 13 m³		Furgone Maxi 35 Alto**		Furgone Maxi 40 Alto**	
Motorizzazioni		130 Multiset	150 Multiset	130 Multiset	150 Multiset
Peso veicolo* (tara) (kg)		2015	2015	2060	2140
Portata* (kg)		1485	1485	1945	2110
PTT (kg)		3500	3500	4005	4250
Velocità max (km/h)		150	157	150	160
Consumi NEDC (l/100 km)		6,9/7,1	6,9/7,1	6,9/7,1	8,9
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)		180/186	180/186	180/186	236

Volume 15 m³		Furgone 35 Maxi Super Alto		Furgone 40 Maxi Super Alto	
Motorizzazioni		130 Multiset	150 Multiset	130 Multiset	150 Multiset
Peso veicolo* (tara) (kg)		2040	2040	2085	2165
Portata* (kg)		1460	1460	1920	2085
PTT (kg)		3500	3500	4005	4250
Velocità max (km/h)		145	152	145	155
Consumi NEDC (l/100 km)		6,9/7,1	6,9/7,1	6,9/7,1	8,9
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)		180/186	180/186	180/186	236


** Disponibile versione semivetrata

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori


▼ Compreso conducente

* Con opt Start&Stop

FURGONI XL PASSO 4035 MM



FURGONI MAXI XL PASSO 4035 MM



Dimensioni mm		Furgone Maxi 35 XL		Furgone Maxi 40 XL	
Passo		4035	4035	4035	4035
Lunghezza massima		6363	6363	6363	6363
Lunghezza massima		2050	2050	2050	2050
Careggiata anteriore		1810	1810	1810	1810
Careggiata posteriore		1790	1790	1790	1790
H Altezza massima (a vuoto)		2539	2779	2534	2779
Sbaito anteriore		948	948	948	948
Sbaito posteriore		1380	1380	1380	1380
Porta posteriore					
Lunghezza		1562	1562	1562	1562
Altezza		1790	1790	1790	2030
Porta laterale					
Lunghezza		1250	1250	1250	1250
Altezza		1755	1755	1755	1755
Vano di carico					
Lunghezza massima		4070	4070	4070	4070
Lunghezza massima		1870	1870	1870	1870
Lunghezza tra passaruota		1422	1422	1422	1422
Altezza massima		1932	1932	1932	2172
M Altezza soglia di carico (a vuoto)		535	535	550	550

Volume 15 m³		Furgone 35 XL Alto	
Motorizzazioni		115 Multijet	130 Multijet
Peso veicolo* (tara) (kg)		2005	2020
Portata* (kg)		1485	1480
PTT (kg)		3500	3500
Velocità max (km/h)		143	150
Consumi NEDC (l/100 km)		7	6,9/7,1
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)		165	180/186

Volume 17 m³		Furgone 35 XL Super Alto	
Motorizzazioni		115 Multijet	130 Multijet
Peso veicolo* (tara) (kg)		2035	2050
Portata* (kg)		1465	1450
PTT (kg)		3500	3500
Velocità max (km/h)		138	145
Consumi NEDC (l/100 km)		7	6,9/7,1
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)		185	180/186

▲ In ordine di marcia con rifinitimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

▼ Compresso conducente

* Con opt Start&Stop

Dimensioni mm		Furgone Maxi 35 XL		Furgone Maxi 40 XL	
Passo		4035	4035	4035	4035
Lunghezza massima		6363	6363	6363	6363
Lunghezza massima		2050	2050	2050	2050
Careggiata anteriore		1810	1810	1810	1810
Careggiata posteriore		1790	1790	1790	1790
H Altezza massima (a vuoto)		2534	2774	2534	2779
Sbaito anteriore		948	948	948	948
Sbaito posteriore		1380	1380	1380	1380
Porta posteriore					
Lunghezza		1562	1562	1562	1562
Altezza		1790	2030	1790	2030
Porta laterale					
Lunghezza		1250	1250	1250	1250
Altezza		1755	1755	1755	1755
Vano di carico					
Lunghezza massima		4070	4070	4070	4070
Lunghezza massima		1870	1870	1870	1870
Lunghezza tra passaruota		1422	1422	1422	1422
Altezza massima		1932	2172	1932	2172
M Altezza soglia di carico (a vuoto)		550	550	550	550

Volume 15 m³		Furgone Maxi 35 XL Alto		Furgone Maxi 40 XL Alto	
Motorizzazioni		130 Multijet	150 Multijet	130 Multijet	150 Multijet
Peso veicolo* (tara) (kg)		2060	2060	2105	2185
Portata* (kg)		1440	1440	1885	1885
PTT (kg)		3500	3500	3990	3990
Velocità max (km/h)		150	157	150	157
Consumi NEDC (l/100 km)		6,9/7,1	6,9/7,1	6,9/7,1	6,9/7,1
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)		180/186	180/186	180/186	180/186


Volume 17 m³		Furgone Maxi 35 XL Super Alto		Furgone Maxi 40 XL Super Alto	
Motorizzazioni		130 Multijet	150 Multijet	130 Multijet	150 Multijet
Peso veicolo* (tara) (kg)		2090	2090	2135	2135
Portata* (kg)		1410	1410	1870	1870
PTT (kg)		3500	3500	4005	4005
Velocità max (km/h)		145	152	145	152
Consumi NEDC (l/100 km)		6,9/7,1	6,9/7,1	7,1/7,3	7,1/7,3
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)		180/186	180/186	186/192	186/192

▲ In ordine di marcia con rifinitimento, ruota di scorta, utensili ed accessori


▼ Compresso conducente

* Con opt Start&Stop

FURGONI VETRATI MAXI XL PASSO 4035 MM



FURGONI DOPPIA CABINA (OPT 7EB)



Dimensioni mm		Furgone Maxi 35 XL Alto	Furgone Maxi 40 XL Alto
Passo		4035	4035
Lunghezza massima		6383	6383
Larghezza massima		2050	2050
Careggiata anteriore		1810	1810
Careggiata posteriore		1790	1790
Altezza massima (a vuoto)		2539	2539
Sbato anteriore		948	948
Sbato posteriore		1380	1380
Porta posteriore			
Larghezza		1562	1562
Altezza		1790	1790
Porta laterale			
Larghezza		1250	1250
Altezza		1755	1755
Vano di carico			
Lunghezza massima		4070	4070
Larghezza massima		1870	1870
Larghezza tra passaruote		1422	1422
Altezza massima		1932	1932
Altezza soglia di carico (a vuoto)		550	550

Volume 15 m³		Furgone Maxi 35 XL Alto		Furgone Maxi 40 XL Alto	
Motorizzazioni		130 Multilet	150 Multilet	130 Multilet	180 Multilet
Peso veicolo* (tara) (kg)		2080	2080	2105	2185
Portata* (kg)		1440	1440	1900	2065
PTT (kg)		3500	3500	4005	4250
Velocità max (km/h)		150	157	150	160
Consumi NEDC (l/100 km)		6,9/7,1	6,9/7,1	6,9/7,1	8,9
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)		180/186	180/186	180/186	236

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

▼ Compresso conducente

* Con opt Start&Stop

Dimensioni mm		Doppia Cabina 33		Doppia Cabina 35		Doppia Cabina Maxi 35	
P Passo	3000	3450	3450	3000	3450	3450	4035
L Lunghezza massima	4963	5413	5413	4963	5413	5413	5998
Lunghezza massima	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Careggiata anteriore	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Careggiata posteriore	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790
Altezza massima (a vuoto)	2254	2254	2254	2254	2254	2254	2534
Sbato anteriore	948	948	948	948	948	948	948
Sbato posteriore	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015
Porta posteriore							
Larghezza	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562
Altezza	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1790
Porta laterale							
Larghezza	1075	1250	1250	1075	1250	1250	1250
Altezza	1485	1485	1755	1485	1755	1485	1755
Vano di carico							
Lunghezza massima	1480	1930	1930	1480	1930	1930	2515
Lunghezza massima	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870
Larghezza massima	1422	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Larghezza tra passaruote	1662	1662	1932	1662	1932	1662	1932
Altezza massima	1662	1662	1932	1662	1932	1662	1932
M Altezza soglia di carico (a vuoto)	535	535	535	535	535	535	550

Volume 5,5 m³		Doppia Cabina 33		Doppia Cabina 35		Doppia Cabina Maxi 35	
Motorizzazioni		115 Multilet	130 Multilet	115 Multilet	130 Multilet	130 Multilet	180 Multilet
Peso veicolo* (tara) (kg)		2011	2026	2011	2026	2066	2185
Portata* (kg)		1289	1274	1194	1489	1434	1354
PTT (kg)		3300	3300	3300	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)		148	155	171	148	155	161
Consumi NEDC (l/100 km)		7,2	7,1/7,3	7,1/7,3	7,2	7,1/7,3	8,9
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)		190	186/192	186/192	190	186/192	236


Volume 7 m³		Doppia Cabina 33		Doppia Cabina 35		Doppia Cabina Maxi 35	
Motorizzazioni		115 Multilet	130 Multilet	115 Multilet	130 Multilet	130 Multilet	180 Multilet
Peso veicolo* (tara) (kg)		2051	2066	2051	2066	2106	2186
Portata* (kg)		1249	1234	1449	1434	1394	1314
PTT (kg)		3300	3300	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)		148	155	161	148	155	161
Consumi NEDC (l/100 km)		7,2	7,1/7,3	7,1/7,3	7,2	7,1/7,3	8,9
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)		190	186/192	186/192	190	186/192	236

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

▼ Compresso conducente

* Con opt Start&Stop

FURGONI DOPPIA CABINA (OPT 7EB)



Volume 8 m³ Passo medio tetto alto	Doppia Cabina 33			Doppia Cabina 35			Doppia Cabina Maxi 35		
	115 Multilet	130 Multilet	150 Multilet	115 Multilet	130 Multilet	150 Multilet	130 Multilet	150 Multilet	180 Multilet
Motorizzazioni									
Peso veicolo* (tara) (kg)	2076	2081	2091	2076	2081	2091	2131	2131	2211
Portata* (kg)	1224	1209	1209	1424	1409	1409	1389	1389	1289
PTT (kg)	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	143	150	157	143	150	157	150	157	160
Consumi NEDC (l/100 km)	7,2	7,1*7,3	7,1*7,3	7,2	7,1*7,3	7,1*7,3	7,1*7,3	7,1*7,3	8,9
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	190	186*192	186*192	190	186*192	186*192	186*192	186*192	236


Volume 10,5 m³ Passo lungo tetto alto	Doppia Cabina Maxi 35		
	130 Multilet	150 Multilet	180 Multilet
Motorizzazioni			
Peso veicolo* (tara) (kg)	2181	2181	2261
Portata* (kg)	1319	1319	1239
PTT (kg)	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	150	157	160
Consumi NEDC (l/100 km)	7,1*7,3	7,1*7,3	8,9
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	186*192	186*192	236

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

▼ Compresso conducente

* Con opt Start&Stop

AUTOCARRI



Dimensioni mm	Autocarro 30			Autocarro 33			Autocarro 35		
	3000	3450	3800	3000	3450	3800	3000	3450	3800
A Passo	5293	5743	6093	5293	5743	6093	5293	5743	6093
L Lunghezza massima	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790
Altezza massima (a vuoto)	2424	2424	2424	2424	2424	2424	2424	2424	2424
Altezza anteriore	948	948	948	948	948	948	948	948	948
Altezza posteriore	1345	1345	1345	1345	1345	1345	1345	1345	1345
E Lunghezza interna cassone	2798	3248	3598	2798	3248	3598	2798	3248	3598
Lunghezza interna cassone	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034
Altezza sponde	400	400	400	400	400	400	400	400	400

Passo 3000 mm Superficie di carico m² 5,7	Autocarro 30			Autocarro 33			Autocarro 35		
	115 Multilet	130 Multilet	150 Multilet	115 Multilet	130 Multilet	150 Multilet	115 Multilet	130 Multilet	150 Multilet
Motorizzazioni									
Peso veicolo* (tara) (kg)	1795	1810	1810	1795	1810	1810	1795	1810	1810
Portata* (kg)	1140	1125	1125	1405	1390	1390	1335	1310	1310
PTT (kg)	2835	2835	2835	3200	3200	3200	3330	3320	3320
Velocità max (km/h)	148	155	157	148	155	157	148	155	157
Consumi NEDC (l/100 km)	6,3	6,2*6,4	6,2*6,4	7,7	6,3	6,2*6,4	7,7	6,3	6,2*6,4
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	165	164*170	164*170	203	165	164*170	203	165	164*170

Passo 3450 mm Superficie di carico m² 6,6	Autocarro 30			Autocarro 33			Autocarro 35		
	115 Multilet	130 Multilet	150 Multilet	115 Multilet	130 Multilet	150 Multilet	115 Multilet	130 Multilet	150 Multilet
Motorizzazioni									
Peso veicolo* (tara) (kg)	1840	1855	1855	1840	1855	1855	1840	1855	1855
Portata* (kg)	1160	1145	1145	1460	1445	1445	1590	1575	1575
PTT (kg)	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3430	3430	3430
Velocità max (km/h)	148	155	157	148	155	157	148	155	157
Consumi NEDC (l/100 km)	6,3	6,2*6,4	6,2*6,4	7,7	6,3	6,2*6,4	7,7	6,3	6,2*6,4
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	165	164*170	164*170	203	165	164*170	203	165	164*170


Passo 3800 mm Superficie di carico m² 7,3	Autocarro 30			Autocarro 33			Autocarro 35		
	115 Multilet	130 Multilet	150 Multilet	115 Multilet	130 Multilet	150 Multilet	115 Multilet	130 Multilet	150 Multilet
Motorizzazioni									
Peso veicolo* (tara) (kg)	1875	1875	1880	1875	1880	1890	1875	1880	1890
Portata* (kg)	1125	1425	1410	1410	1330	1330	1610	1610	1530
PTT (kg)	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	148	148	155	157	171	148	155	157	171
Consumi NEDC (l/100 km)	6,3	6,3	6,8*7,0	6,8*7,0	7,7	6,3	6,8*7,0	6,8*7,0	7,7
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	165	165	177*183	177*183	203	165	177*183	177*183	203

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

▼ Compresso conducente

* Con opt Start&Stop

AUTOCARRI



Dimensioni mm		Autocarri 33		Autocarri 35	
A Passo		4035	4035	4035	4035 XL
L Lunghezza massima		6328	6328	6993	6993
Lunghezza massima		2100	2100	2100	2100
Carreggiata anteriore		1790	1790	1810	1810
Carreggiata posteriore		2424	2424	2424	2424
Altezza massima (a vuoto)		948	948	948	948
Stato anteriore		1345	1345	1345	1345
Stato posteriore		3833	3833	4188	4188
E Lunghezza interna cassone		2034	2034	2034	2034
Larghezza interna cassone		400	400	400	400
Altezza sponde					

Passo 4035 mm		Autocarri 33		Autocarri 35	
Superficie di carico m² 7,8					
Motorizzazioni		115 Multilet	130 Multilet	150 Multilet	180 Multilet
Peso veicolo* (tara) (kg)		1895	1910	1910	1910
Portata* (kg)		1405	1390	1605	1590
PTT (kg)		3300	3300	3500	3500
Velocità max (km/h)		148	155	155	157
Consumi NEDC (l/100 km)		6,8	6,8	6,8	6,8
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)		179	177	177	177


Passo 4035 mm XL		Autocarri 35	
Superficie di carico m² 8,5			
Motorizzazioni		115 Multilet	130 Multilet
Peso veicolo* (tara) (kg)		1930	1945
Portata* (kg)		1540	1545
PTT (kg)		3470	3490
Velocità max (km/h)		148	155
Consumi NEDC (l/100 km)		6,8	6,8
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)		179	177

* In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

▼ Compreso conducente

* Con opt Start&Stop

AUTOCARRI MAXI



Dimensioni mm		Autocarri Maxi 35		Autocarri Maxi 40	
A Passo		3450	3450	3450	3450
L Lunghezza massima		5743	5743	5743	5743
Lunghezza massima		2100	2100	2100	2100
Carreggiata anteriore		1790	1790	1790	1790
Carreggiata posteriore		2424	2424	2424	2424
Altezza massima (a vuoto)		948	948	948	948
Stato anteriore		1345	1345	1345	1345
Stato posteriore		3598	3598	3598	3598
E Lunghezza interna cassone		2034	2034	2034	2034
Larghezza interna cassone		400	400	400	400
Altezza sponde					

Passo 3450 mm		Autocarri Maxi 35		Autocarri Maxi 40	
Superficie di carico m² 6,6					
Motorizzazioni		130 Multilet	150 Multilet	180 Multilet	180 Multilet
Peso veicolo* (tara) (kg)		1895	1895	1895	1895
Portata* (kg)		1605	1605	1605	1605
PTT (kg)		3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)		155	157	157	157
Consumi NEDC (l/100 km)		6,8	6,8	6,8	6,8
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)		177	177	177	177


Passo 3800 mm		Autocarri Maxi 35		Autocarri Maxi 40	
Superficie di carico m² 7,3					
Motorizzazioni		130 Multilet	150 Multilet	180 Multilet	180 Multilet
Peso veicolo* (tara) (kg)		1890	1890	1890	1890
Portata* (kg)		1570	1570	1570	1570
PTT (kg)		3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)		155	157	157	157
Consumi NEDC (l/100 km)		6,8	6,8	6,8	6,8
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)		177	177	177	177

* In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

▼ Compreso conducente

* Con opt Start&Stop

AUTOCARRI MAXI



Dimensioni mm	Autocarri Maxi 35		Autocarri Maxi 40	
A Passo	4035	4035	4035	4035
L Lunghezza massima	6328	6693	6328	6693
Lunghezza massima	2100	2100	2100	2100
Careggiata anteriore	1790	1790	1790	1790
Careggiata posteriore	2424	2424	2424	2424
Altezza massima (a vuoto)	948	948	948	948
Sbato anteriore	1345	1345	1345	1345
Sbato posteriore	3833	4198	3833	4198
E Lunghezza interna cassone	2034	2034	2034	2034
Altezza sponde	400	400	400	400

Passo 4035 mm				
Superficie di carico m² 7,8				
Autocarri Maxi 35				
Motorizzazioni	130 Multilet	150 Multilet	180 Multilet	190 Multilet
Peso veicolo* (tara) (kg)	1950	1950	1950	2030
Portata* (kg)	1550	1550	1550	1550
PTT (kg)	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	155	157	157	161
Consumi NEDC (l/100 km)	6,87/7,0	6,87/7,0	6,87/7,0	8,6
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	177/183	177/183	177/183	226


Passo 4035 mm XL				
Superficie di carico m² 8,5				
Autocarri Maxi 35				
Motorizzazioni	130 Multilet	150 Multilet	180 Multilet	190 Multilet
Peso veicolo* (tara) (kg)	1985	1985	1985	2065
Portata* (kg)	1515	1515	1515	1515
PTT (kg)	3500	3500	3500	3500
Velocità max (km/h)	155	157	157	161
Consumi NEDC (l/100 km)	6,87/7,0	6,87/7,0	6,87/7,0	8,6
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	177/183	177/183	177/183	226

* In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

▼ Compreso conducente

* Con opt Start&Stop

AUTOCARRI DOPPIA CABINA



Dimensioni mm	Autocarri 33 Doppia Cabina		Autocarri 35 Doppia Cabina	
A Passo	3450	4035	3450	4035
L Lunghezza massima	5738	6228	5738	6228
Lunghezza massima	2100	2100	2100	2100
Careggiata anteriore	1790	1790	1790	1790
Careggiata posteriore	2424	2424	2424	2424
Altezza massima (a vuoto)	948	948	948	948
Sbato anteriore	1340	1245	1340	1245
Sbato posteriore	2398	2888	2398	2888
E Lunghezza interna cassone	2034	2034	2034	2034
Altezza sponde	400	400	400	400

Passo 3450 mm				
Superficie di carico m² 4,9				
Autocarri 33 Doppia Cabina				
Motorizzazioni	115 Multilet	130 Multilet	150 Multilet	180 Multilet
Peso veicolo* (tara) (kg)	1990	2005	2005	2085
Portata* (kg)	1260	1245	1245	1215
PTT (kg)	3250	3250	3250	3320
Velocità max (km/h)	148	155	157	171
Consumi NEDC (l/100 km)	6,8	6,9/7,1	6,9/7,1	8
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	179	180/186	180/186	209


Passo 4035 mm				
Superficie di carico m² 5,9				
Autocarri 33 Doppia Cabina				
Motorizzazioni	115 Multilet	130 Multilet	150 Multilet	180 Multilet
Peso veicolo* (tara) (kg)	2050	2065	2065	2145
Portata* (kg)	1250	1235	1235	1155
PTT (kg)	3300	3300	3300	3300
Velocità max (km/h)	148	155	157	171
Consumi NEDC (l/100 km)	7	6,9/7,1	6,9/7,1	8,5
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	185	180/186	180/186	224

* In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

▼ Compreso conducente

* Con opt Start&Stop

AUTOCARRI MAXI DOPPIA CABINA



Dimensioni mm	Autocarri Maxi 35 Doppia Cabina			Autocarri Maxi 40 Doppia Cabina		
	A Passo	L Lunghezza massima	Lunghezza massima	A Passo	L Lunghezza massima	Lunghezza massima
...	3450	4035	4035 XL	3450	4035	4035 XL
...	5738	6228	6678	5738	6228	6678
...	2100	2100	2100	2100	2100	2100
...	1810	1810	1810	1810	1810	1810
...	1790	1790	1790	1790	1790	1790
...	2424	2424	2424	2424	2424	2424
...	948	948	948	948	948	948
...	1340	1245	1340	1340	1245	1340
...	2388	2388	2388	2388	2388	2388
...	2034	2034	2034	2034	2034	2034
...	400	400	400	400	400	400

Autocarri Maxi 35 Doppia Cabina			Autocarri Maxi 40 Doppia Cabina		
Passo 3450 mm			Passo 3450 mm		
Superficie di carico m² 4,9			Superficie di carico m² 4,9		
Motorizzazioni	130 Multiset	150 Multiset	130 Multiset	150 Multiset	180 Multiset
Peso veicolo* (tara) (kg)	2045	2045	2045	2045	2125
Portata* (kg)	1455	1455	1715	1715	1715
PTT (kg)	3500	3500	3760	3760	3840
Velocità max (km/h)	155	157	155	157	161
Consumi NEDC (l/100 km)	6,977,1	6,977,1	6,977,1	6,977,1	8,9
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	180/186	180/186	180/186	180/186	236

Autocarri Maxi 35 Doppia Cabina			Autocarri Maxi 40 Doppia Cabina		
Passo 4035 mm			Passo 4035 mm		
Superficie di carico m² 5,9			Superficie di carico m² 5,9		
Motorizzazioni	130 Multiset	150 Multiset	130 Multiset	150 Multiset	180 Multiset
Peso veicolo* (tara) (kg)	2105	2105	2105	2105	2185
Portata* (kg)	1355	1355	1815	1815	1820
PTT (kg)	3500	3500	3820	3820	4005
Velocità max (km/h)	155	157	155	157	161
Consumi NEDC (l/100 km)	6,977,1	6,977,1	6,977,1	6,977,1	8,9
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	180/186	180/186	180/186	180/186	236


Autocarri Maxi 35 Doppia Cabina			Autocarri Maxi 40 Doppia Cabina		
Passo 4035 mm XL			Passo 4035 mm XL		
Superficie di carico m² 5,9			Superficie di carico m² 5,9		
Motorizzazioni	130 Multiset	150 Multiset	130 Multiset	150 Multiset	180 Multiset
Peso veicolo* (tara) (kg)	2145	2145	2145	2145	2225
Portata* (kg)	1355	1355	1715	1715	1695
PTT (kg)	3500	3500	3860	3860	3920
Velocità max (km/h)	155	157	155	157	161
Consumi NEDC (l/100 km)	7,117,3	7,117,3	7,117,3	7,117,3	8,9
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	186/192	186/192	186/192	186/192	236

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

▼ Compreso conducente

* Con opt Start&Stop

AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE (OPT 4G3)



Dimensioni mm	Ribaltabile trilaterale 33			Ribaltabile trilaterale 35		
	A Passo	L Lunghezza massima	Lunghezza massima	A Passo	L Lunghezza massima	Lunghezza massima
...	3000	3450	3500	3000	3450	3500
...	5028	5578	5828	5028	5578	5828
...	2100	2100	2100	2100	2100	2100
...	1810	1810	1810	1810	1810	1810
...	1790	1790	1790	1790	1790	1790
...	948	948	948	948	948	948
...	860	860	860	860	860	860
...	2525	3075	3325	2525	3075	3325
...	2040	2040	2040	2040	2040	2040
...	390	390	390	390	390	390

Ribaltabile Trilaterale 33			Ribaltabile Trilaterale 35		
Passo 3000 mm			Passo 3000 mm		
Superficie di carico m² 5,1			Superficie di carico m² 5,1		
Motorizzazioni	115 Multiset	130 Multiset	115 Multiset	130 Multiset	180 Multiset
Peso veicolo* (tara) (kg)	2258	2273	2258	2273	2353
Portata* (kg)	942	927	942	927	1042
PTT (kg)	3200	3200	3200	3200	3320
Velocità max (km/h)	148	155	148	155	171
Consumi NEDC (l/100 km)	7,2	7,177,3	7,2	7,177,3	8,5
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	190	186/192	190	186/192	224


Ribaltabile Trilaterale 33			Ribaltabile Trilaterale 35		
Passo 3450 mm			Passo 3450 mm		
Superficie di carico m² 6,3			Superficie di carico m² 6,3		
Motorizzazioni	115 Multiset	130 Multiset	115 Multiset	130 Multiset	180 Multiset
Peso veicolo* (tara) (kg)	2303	2318	2303	2318	2398
Portata* (kg)	997	982	997	982	1102
PTT (kg)	3300	3300	3300	3300	3500
Velocità max (km/h)	148	155	148	155	171
Consumi NEDC (l/100 km)	7,2	7,177,3	7,2	7,177,3	8,5
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	190	186/192	190	186/192	224

Ribaltabile Trilaterale 33			Ribaltabile Trilaterale 35		
Passo 3800 mm			Passo 3800 mm		
Superficie di carico m² 6,8			Superficie di carico m² 6,8		
Motorizzazioni	115 Multiset	130 Multiset	115 Multiset	130 Multiset	180 Multiset
Peso veicolo* (tara) (kg)	2338	2353	2338	2353	2433
Portata* (kg)	962	947	962	947	1067
PTT (kg)	3300	3300	3300	3300	3500
Velocità max (km/h)	148	155	148	155	171
Consumi NEDC (l/100 km)	7,2	7,177,3	7,2	7,177,3	8,5
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	190	186/192	190	186/192	224

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

▼ Compreso conducente

* Con opt Start&Stop



Dimensioni mm	Ribaltable Trilaterale 33		Ribaltable Trilaterale 35	
	Cabina doppia	Con cassettone posteriore	Cabina doppia	Con cassettone posteriore
A Passo	4035	4035	4035	4035
L Lunghezza massima	6123	6123	6123	6123
Lunghezza massima	2100	2100	2100	2100
Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810
Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790
Sbazio anteriore	948	948	948	948
Sbazio posteriore	860	860	860	860
E Lunghezza interna cassettone	2750	2750	2750	2750
Lunghezza interna cassettone	2040	2040	2040	2040
Altezza sponde	390	390	390	390

Passo 4035 mm		Ribaltable Trilaterale 33 con cassettone posteriore		Ribaltable Trilaterale 35 con cassettone posteriore	
Superficie di carico m² 5,6		115 Multilet	130 Multilet	115 Multilet	130 Multilet
Motorizzazioni		115 Multilet	130 Multilet	115 Multilet	130 Multilet
Peso veicolo* (tara) (kg)		2558	2373	2358	2373
Portata* (kg)		942	927	1142	1127
PTT (kg)		3300	3300	3500	3500
Velocità max (km/h)		148	155	148	155
Consumi NEDC (l/100 km)		7,2	7,1*7,3	7,2	7,1*7,3
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)		190	186*/192	190	186*/192

Passo 4035 mm		Ribaltable Trilaterale 33 doppia cabina		Ribaltable Trilaterale 35 doppia cabina	
Superficie di carico m² 5,6		115 Multilet	130 Multilet	115 Multilet	130 Multilet
Motorizzazioni		115 Multilet	130 Multilet	115 Multilet	130 Multilet
Peso veicolo* (tara) (kg)		2513	2528	2513	2528
Portata* (kg)		787	772	987	972
PTT (kg)		3300	3300	3500	3500
Velocità max (km/h)		148	155	148	155
Consumi NEDC (l/100 km)		7,2	7,1*7,3	7,2	7,1*7,3
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)		190	186*/192	190	186*/192

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

▼ Compreso conducente

* Con opt Start&Stop

Dimensioni mm		Ribaltable trilaterale Maxi 35		Ribaltable trilaterale Maxi 40	
		Cabina singola	Con cassettone posteriore	Cabina singola	Con cassettone posteriore
A Passo		3450	3900	3450	3900
L Lunghezza massima		5578	6123	5578	6123
Lunghezza massima		2100	2100	2100	2100
Carreggiata anteriore		1810	1810	1810	1810
Carreggiata posteriore		1790	1790	1790	1790
Sbazio anteriore		948	948	948	948
Sbazio posteriore		860	860	860	860
E Lunghezza interna cassettone		3075	3325	3075	3325
Lunghezza interna cassettone		2040	2040	2040	2040
Altezza sponde		390	390	390	390

Passo 3450 mm		Ribaltable Trilaterale Maxi 35		Ribaltable Trilaterale Maxi 40	
Superficie di carico m² 6,3		130 Multilet	150 Multilet	130 Multilet	150 Multilet
Motorizzazioni		130 Multilet	150 Multilet	130 Multilet	150 Multilet
Peso veicolo* (tara) (kg)		2558	2358	2558	2358
Portata* (kg)		1142	1142	1562	1532
PTT (kg)		3500	3500	3920	3970
Velocità max (km/h)		155	157	155	157
Consumi NEDC (l/100 km)		7,1*7,3	7,1*7,3	7,1*7,3	7,1*7,3
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)		186*/192	186*/192	186*/192	186*/192

Passo 3800 mm		Ribaltable Trilaterale Maxi 35		Ribaltable Trilaterale Maxi 40	
Superficie di carico m² 6,8		130 Multilet	150 Multilet	130 Multilet	150 Multilet
Motorizzazioni		130 Multilet	150 Multilet	130 Multilet	150 Multilet
Peso veicolo* (tara) (kg)		2393	2393	2393	2393
Portata* (kg)		1107	1107	1612	1627
PTT (kg)		3500	3500	4005	4100
Velocità max (km/h)		155	157	155	157
Consumi NEDC (l/100 km)		7,1*7,3	7,1*7,3	7,1*7,3	7,1*7,3
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)		186*/192	186*/192	186*/192	186*/192

Passo 4035 mm		Ribaltable Trilaterale Maxi 35 con cassettone posteriore		Ribaltable Trilaterale Maxi 40 con cassettone posteriore	
Superficie di carico m² 5,6		130 Multilet	150 Multilet	130 Multilet	150 Multilet
Motorizzazioni		130 Multilet	150 Multilet	130 Multilet	150 Multilet
Peso veicolo* (tara) (kg)		2413	2413	2413	2413
Portata* (kg)		1087	1087	1592	1592
PTT (kg)		3500	3500	4005	4005
Velocità max (km/h)		155	157	155	157
Consumi NEDC (l/100 km)		7,1*7,3	7,1*7,3	7,1*7,3	7,1*7,3
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)		186*/192	186*/192	186*/192	186*/192

Passo 4035 mm		Ribaltable Trilaterale Maxi 35 doppia cabina		Ribaltable Trilaterale Maxi 40 doppia cabina	
Superficie di carico m² 5,6		130 Multilet	150 Multilet	130 Multilet	150 Multilet
Motorizzazioni		130 Multilet	150 Multilet	130 Multilet	150 Multilet
Peso veicolo* (tara) (kg)		2568	2568	2568	2568
Portata* (kg)		932	932	1352	1357
PTT (kg)		3500	3500	3920	4005
Velocità max (km/h)		155	157	155	157
Consumi NEDC (l/100 km)		7,1*7,3	7,1*7,3	7,1*7,3	7,1*7,3
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)		186*/192	186*/192	186*/192	186*/192

Passo 4035 mm XL		Ribaltable Trilaterale Maxi 35 doppia cabina		Ribaltable Trilaterale Maxi 40 doppia cabina	
Superficie di carico m² 6,3		130 Multilet	150 Multilet	130 Multilet	150 Multilet
Motorizzazioni		130 Multilet	150 Multilet	130 Multilet	150 Multilet
Peso veicolo* (tara) (kg)		2608	2608	2608	2608
Portata* (kg)		892	892	1252	1232
PTT (kg)		3500	3500	3960	3920
Velocità max (km/h)		155	157	155	157
Consumi NEDC (l/100 km)		7,1*7,3	7,1*7,3	7,1*7,3	7,1*7,3
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)		186*/192	186*/192	186*/192	186*/192

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

▼ Compreso conducente

* Con opt Start&Stop

NUOVO DUCATO

TRASPORTO PERSONE



CARATTERISTICHE TECNICHE E PRINCIPALI DOTAZIONI

L'allestimento dei modelli ed i relativi optional possono variare per specifiche esigenze di mercato o legali. I dati di questo stampato sono forniti a titolo indicativo. La Fiat potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli Fiat Marketing 00.0.0000.00 - S - 05/2014 - Printed in Italy - Tipografia - Cnla.
Pubblicazione stampata su carta senza legno.



CARATTERISTICHE TECNICHE



NUOVO DUCATO COMBI - PANORAMA

Motore				115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
N. cilindri, disposizione				4, in linea	4, in linea	4, in linea	4, in linea
Cilindrata (cm³)				2287	2287	2287	2999
Rapporto di compressione				16,5:1	16,2:1	16,2:1	17,5:1
Potenza max CE: kW (CV) giri/min				85 (115) 3700	96 (130) 3600	109 (148) 3600	130 (177) 3500
Coppia max CE: Nm (kgm) giri/min				280 (28.5) 1500	320 (32.6) 1800	350 (35.7) 1500	400 (40.9) 1400
Livello ecologico				Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+
Distribuzione (comando)				2 ACT (a cinghia dentata)	2 ACT (a cinghia dentata)	2 ACT (a cinghia dentata)	2 ACT (a catena)
Alimentazione				Iniezione diretta MultiJet II Common Rail a controllo elettronico con turbocompressore e intercooler	Iniezione diretta MultiJet II Common Rail a controllo elettronico con turbocompressore e intercooler	Iniezione diretta MultiJet II Common Rail a controllo elettronico con turbocompressore a geometria variabile e intercooler	Iniezione diretta MultiJet Common Rail a controllo elettronico con turbocompressore a geometria variabile e intercooler
Accensione				per compressione	per compressione	per compressione	per compressione
Trasmissione							
Trazione				anteriore	anteriore	anteriore	anteriore
Frizione				monodisco a secco con dispositivo idraulico di disinnesco	monodisco a secco con dispositivo idraulico di disinnesco	monodisco a secco con dispositivo idraulico di disinnesco	monodisco a secco con dispositivo idraulico di disinnesco
Cambio: n. marce				manuale 5-RM	manuale 6 + RM Comfort Matic 6+ RM con sistema di comando elettroidraulico a gestione elettronica	manuale 6 + RM Comfort Matic 6+ RM con sistema di comando elettroidraulico a gestione elettronica	manuale 6 + RM Comfort Matic 6+ RM con sistema di comando elettroidraulico a gestione elettronica
Rapporti al cambio					Manuale Comfort Matic Comfort Matic MAXI	Manuale Comfort Matic Comfort Matic MAXI	Manuale / Comfort Matic Comfort Matic Comfort Matic MAXI
Rapporti di riduzione 1*				4,167 : 1	4,167 : 1	4,167 : 1	4,167 : 1
2*				2,350 : 1	2,350 : 1	2,350 : 1	2,350 : 1
3*				1,462 : 1	1,462 : 1	1,462 : 1	1,462 : 1
4*				0,955 : 1	0,955 : 1	0,955 : 1	0,955 : 1
5*				0,695 : 1	0,695 : 1	0,695 : 1	0,695 : 1
6*				–	0,585 : 1	0,585 : 1	0,552 : 1
RM				4,083 : 1	4,083 : 1	4,083 : 1	4,083 : 1
Coppia di riduzione finale				4,933 : 1 (74/15) 5,231 : 1 (68/13) Maxi	4,222 : 1 (76/18) 4,563 : 1 (73/16)	4,222 : 1 (76/18) 4,563 : 1 (73/16)	4,222 : 1 (76/18) 4,867 : 1 (73/16)
Sterzo							
Tipo				a cremagliera con idroguida variabile (Servotronic)	a cremagliera con idroguida ad asservimento variabile (Servotronic)	a cremagliera con idroguida ad asservimento variabile (Servotronic)	a cremagliera con idroguida ad asservimento variabile (Servotronic)
Diametro di sterzata (tra marciapiedi)				Passo corto m 11,4 – Passo medio m 12,8 –	Passo medio-lungo m 13,9 – Passo lungo m 14,4	Passo medio-lungo m 13,9 – Passo lungo m 14,4	Passo medio-lungo m 13,9 – Passo lungo m 14,4
Impianto frenante - D (disco)							
Tipo					doppio circuito H-I;	freni anteriori e posteriori a disco, ABS e ripartitore elettronico di frenata (EBD)	
Anteriori: Ø mm				D 280 autoventilanti	D 280 autoventilanti / D 300 autoventilanti Maxi	D 280 autoventilanti / D 300 autoventilanti Maxi	D 280 autoventilanti / D 300 autoventilanti Maxi
Posteriori: Ø mm				D 280	D 280	D 280	D 280
Servofreno: Ø				11"	11"	11"	11"
Sospensioni							
Anteriore				a ruote indipendenti tipo McPherson con bracci oscillanti,	molle ad elica, ammortizzatori telescopici e barra stabilizzatrice		
Posteriore				ad asse rigido, tubolare e molle a balestra paraboliche longitudinali,	ammortizzatori telescopici, tamponi elastici laterali		
Carico massimo ammissibile sull'asse anteriore (kg)				30 q: 1630 kg-1750 kg – 33 q: 1750 kg 35 q: 1850 kg	28 q e 30 q: 1630 kg – 33 q: 1750 kg – 35 q: 1850 kg 35 q MAXI: 2100 kg	28 q e 30 q: 1630 kg – 33 q: 1750-1850 kg – 35 q: 1850 kg 35 q MAXI: 2100 kg	28 q e 30 q: 1630 kg – 33 q: 1750-1850 kg 35 q: 1850 kg – 35 q MAXI: 2100 kg
Carico massimo ammissibile sull'asse posteriore (kg)				30 q: 1650 kg – 33 q: 1900 kg – 35 q: 2000 kg	28 q e 30 q: 1650 kg – 33 q: 1900 kg – 35 q: 2000 kg 35 q MAXI: 2400 kg	28 q e 30 q: 1650 kg – 33 q: 1900 kg – 35 q: 2000 kg 35 q MAXI: 2400 kg	28 q e 30 q: 1650 kg – 33 q: 1900 kg – 35 q: 2000 kg 35 q MAXI: 2400 kg
Ruote							
Pneumatici				215/70 R 15 C	(225/70 R 15 C, 215/75 R 16 C, 225/75 R 16 C optional)	Maxi: 215/75 R 16 C su 35 q-II - 225/75 R 16 C (opt. su 35 Maxi)	
Impianto elettrico (12v)							
Capacità batteria (Ah)				95 Ah 110 Ah con batteria potenziata	95 Ah 110 Ah con batteria potenziata	95 Ah 110 Ah con batteria potenziata	110 Ah
Alternatore (A)				100 A, 120 A con climatizzatore 150 A con opt alternatore maggiorato	110 A, 140 A con climatizzatore 180 A con opt alternatore maggiorato	110 A, 140 A con climatizzatore 180 A con opt alternatore maggiorato	110 A, 140 A con climatizzatore 180 A con opt alternatore maggiorato
Pesi - Rifornimenti							
Peso max rimorchiabile (frenato) (kg)				2000	2500 - 3000*	2500 - 3000*	2500 - 3000*
Capacità serbatoio (litri)				90 (opt 60-120)	90 (opt 60-120)	90 (opt 60-120)	90 (opt 60-120)
Prestazioni							
Velocità massima* (km/h)				138 ± 148	145 ± 155	152 ± 161	155 ± 171
Consumi NEDC (l/100 km)				6,4 - 7,0	6,3* - 7,0	6,3* - 7,0	7,6 - 8,0
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)				166 - 182	164* - 183	164* - 183	200 - 210

*MAXI 35 q ▲ Valori minimi e max a seconda del modello e della versione ▼ Con opt Start&Stop

COMBI

COMBI SEMIVETRATO




Dimensioni mm		Combi 30			Combi 33		
Passo		3000			3000		
Lunghezza massima		4963			4963		
Larghezza massima		2050			2050		
Correggiata anteriore		1810			1810		
Correggiata posteriore		1790			1790		
H Altezza massima (a vuoto)		2254			2254		
Sbalzo anteriore		948			948		
Sbalzo posteriore		1015			1015		
Porta posteriore							
Larghezza		1562			1562		
Altezza		1520			1520		
Porta laterale							
Larghezza		1075			1075		
Altezza		1485			1485		
Vano di carico							
Lunghezza massima		1716 (5/6 posti) - 816 (8/9 posti)			1716 (5/6 posti) - 816 (8/9 posti)		
Larghezza massima		1860			1860		
Larghezza tra passaruote		1254			1254		
Altezza massima		1515			1515		

Passo 3000 mm		Combi 30			Combi 33		
Motorizzazioni		115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	180 Multijet
Peso veicolo [▲] (tara) (kg)		1935	1950	2030	1935	1950	2030
Portata compreso conducente (kg)		1065	1050	1050	1365	1350	1270
PTT (kg)		5 Posti + 725 kg	5 Posti + 710 kg	5 Posti + 630 kg	5 Posti + 1025 kg	5 Posti + 1010 kg	5 Posti + 880 kg
Velocità max (km/h)		148	155	161	148	155	171
Consumi NEDC (l/100 km)		6,4	6,3*/6,5	6,3*/6,5	6,4	6,3*/6,5	7,6
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)		166	164*/170	164*/170	166	164*/170	200

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

* Con opt Start&Stop




Dimensioni mm		Combi 30 semivetrato			Combi 33 semivetrato		
Passo		3000			3000		
Lunghezza massima		4963			4963		
Larghezza massima		2050			2050		
Correggiata anteriore		1810			1810		
Correggiata posteriore		1790			1790		
H Altezza massima (a vuoto)		2254			2254		
Sbalzo anteriore		948			948		
Sbalzo posteriore		1015			1015		
Porta posteriore							
Larghezza		1562			1562		
Altezza		1520			1520		
Porta laterale							
Larghezza		1075			1075		
Altezza		1485			1485		
Vano di carico							
Lunghezza massima		1716 (5/6 posti)			1716 (5/6 posti)		
Larghezza massima		1860			1860		
Larghezza tra passaruote		1422			1422		
Altezza massima		1515			1515		


Passo 3000 mm		Combi 30 semivetrato			Combi 33 semivetrato		
Motorizzazioni		115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	180 Multijet
Peso veicolo [▲] (tara) (kg)		1935	1950	2030	1935	1950	2030
Portata compreso conducente (kg)		1065	1050	1050	1365	1350	1270
PTT (kg)		5 Posti + 725 kg	5 Posti + 710 kg	5 Posti + 630 kg	5 Posti + 1025 kg	5 Posti + 1010 kg	5 Posti + 880 kg
Velocità max (km/h)		148	155	161	148	155	171
Consumi NEDC (l/100 km)		6,4	6,3*/6,5	6,3*/6,5	6,4	6,3*/6,5	7,6
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)		166	164*/170	164*/170	166	164*/170	200

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori


* Con opt Start&Stop



COMBI ALTO - COMBI ALTO MAXI




COMBI ALTO SEMIVETRATO - COMBI ALTO MAXI SEMIVETRATO



Dimensioni mm		Combi 33 Alto	Combi Maxi 35 Alto	Combi modulare - Flex floor
A P-esso		3450	3450	4035
B Lunghezza massima		5413	5413	5988
Larghezza massima		2050	2050	2050
Correggiata anteriore		1810	1810	1810
Correggiata posteriore		1790	1790	1790
H Altezza massima (a vuoto)		2524	2524	2524
Sbalzo anteriore		948	948	948
Sbalzo posteriore		1015	1015	1015
Porta posteriore				
Larghezza		1562	1562	1562
Altezza		1790	1790	1790
Porta laterale				
Larghezza		1250	1250	1250
Altezza		1755	1755	1755
Vano di carico				
Lunghezza massima		2159 (5/6 posti)	2159 (5/6 posti)	variabile■
Larghezza massima		1860	1860	1860
Larghezza tra passaruote		1254	1254	1254
Altezza massima		1788	1788	1788

Passo 3450 mm		Combi 33 Alto				Combi Maxi 35 Alto			
Motorizzazioni		115	130	150	180	130	150	180	
Peso veicolo▲ (tara) (kg)		2045	2060	2060	2140	2100	2100	2180	
Portata compreso conducente (kg)		5 Posti + 915 kg	5 Posti + 900 kg	5 Posti + 900 kg	5 Posti + 820 kg	5 Posti + 1060 kg	5 Posti + 1060 kg	5 Posti + 980 kg	
PTT (kg)		3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	
Velocità max (km/h)		143	150	157	168	150	157	160	
Consumi NEDC (l/100 km)		6,7	6,6*/6,8	6,6*/6,8	8	6,6*/6,8	6,6*/6,8	8,5	
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)		174	172*/177	172*/177	210	172*/177	172*/177	223	



Passo 4035 mm		Combi modulare - Flex floor			
Motorizzazioni		115	130	150	
Peso veicolo▲ (tara) (kg)		2450	2465	2465	
Portata compreso conducente (kg)		9 posti + 438 kg	9 posti + 423 kg	9 posti + 423 kg	
PTT (kg)		3500	3500	3500	
Velocità max (km/h)		143	150	157	
Consumi NEDC (l/100 km)		7	6,8*/7,0	6,8*/7,0	
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)		182	178*/183	178*/183	

■ Variabile in base alla disposizione dei sedili

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori


● Con opt Start&Stop

Dimensioni mm		Combi 33 Alto semivetrato	Combi Maxi 35 Alto semivetrato
Peso		3450	3450
Lunghezza massima		5413	5413
Larghezza massima		2050	2050
Correggiata anteriore		1810	1810
Correggiata posteriore		1790	1790
H Altezza massima (a vuoto)		2524	2524
Sbalzo anteriore		948	948
Sbalzo posteriore		1015	1015
Porta posteriore			
Larghezza		1562	1562
Altezza		1790	1790
Porta laterale			
Larghezza		1250	1250
Altezza		1755	1755
Vano di carico			
Lunghezza massima		2159 (5/6 posti)	2159 (5/6 posti)
Larghezza massima		1860	1860
Larghezza tra passaruote		1422	1422
Altezza massima		1788	1788


Passo 3450 mm		Combi 33 Alto semivetrato				Combi Maxi 35 Alto semivetrato			
Motorizzazioni		115	130	150	180	130	150	180	
Peso veicolo▲ (tara) (kg)		2045	2060	2060	2140	2100	2100	2180	
Portata compreso conducente (kg)		5 Posti + 915 kg	5 Posti + 900 kg	5 Posti + 900 kg	5 Posti + 820 kg	5 Posti + 1060 kg	5 Posti + 1060 kg	5 Posti + 980 kg	
PTT (kg)		3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	
Velocità max (km/h)		143	150	157	168	150	157	160	
Consumi NEDC (l/100 km)		6,7	6,6*/6,8	6,6*/6,8	8	6,6*/6,8	6,6*/6,8	8,5	
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)		174	172*/177	172*/177	210	172*/177	172*/177	223	

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

* Con opt Start&Stop



PANORAMA




Dimensioni in mm	Panorama 30		
	Passo	Lunghezza massima	Larghezza massima
	3000	4963	2050
		Correggiata anteriore	1810
		Correggiata posteriore	1790
H Altezza massima (a vuoto)	2254		
Scala anteriore	948		
Scala posteriore	1015		
Porta posteriore			
	Larghezza	1562	
	Altezza	1520	
Porta laterale			
	Larghezza	1075	
	Altezza	1485	
Vano di carico			
	Lunghezza massima	588 (8/9 posti)	
	Larghezza massima	1350	
	Larghezza tra passaruote	1250	
	Altezza massima	1515	


Passo 3000 mm		Panorama 30		
Motorizzazioni	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Peso veicolo* (tara) (kg)	2200	2215	2215	2295
Portata compreso conducente (kg)	8 Posti + 406 kg	8 Posti + 391 kg	8 Posti + 323 kg	8 Posti + 311 kg
	9 Posti + 388 kg	9 Posti + 323 kg	9 Posti + 243 kg	
PTT (kg)	3150	3150	3150	3150
Velocità max (km/h)	148	155	161	171
Consumi NEDC (l/100 km)	7	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	182	178*/183	178*/183	210

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

* Con opt Start&Stop



PANORAMA ALTO




Dimensioni in mm	Panorama Alto 33			Panorama Alto 33 Flex floor		
	Passo	Lunghezza massima	Larghezza massima	Passo	Lunghezza massima	Larghezza massima
	3450	5413	2050	3450	5413	2050
		Correggiata anteriore	1810		Correggiata anteriore	1810
		Correggiata posteriore	1790		Correggiata posteriore	1790
H Altezza massima (a vuoto)	2524			2524		
Scala anteriore	948			948		
Scala posteriore	1015			1015		
Porta posteriore						
	Larghezza	1562		1562		
	Altezza	1790		1790		
Porta laterale						
	Larghezza	1250		1250		
	Altezza	1755		1755		
Vano di carico						
	Lunghezza massima	1038 (8/9 posti)		variable*		
	Larghezza massima	1350		1350		
	Larghezza tra passaruote	1250		1250		
	Altezza massima	1788		1788		

Passo 3450 mm		Panorama Alto 33			Panorama Alto 33 Flex floor		
Motorizzazioni	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet
Peso veicolo* (tara) (kg)	2285	2300	2300	2380	2385	2400	2480
Portata compreso conducente (kg)	8 Posti + 471 kg	8 Posti + 456 kg	8 Posti + 376 kg	8 Posti + 376 kg	9 Posti + 303 kg	9 Posti + 288 kg	9 Posti + 208 kg
	9 Posti + 403 kg	9 Posti + 388 kg	9 Posti + 308 kg	9 Posti + 308 kg			
PTT (kg)	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
Velocità max (km/h)	143	150	157	166	143	150	157
Consumi NEDC (l/100 km)	7	6,8*/7,0	6,8*/7,0	8	7	6,8*/7,0	8
Emissioni CO ₂ NEDC (g/km)	182	178*/183	178*/183	210	182	178*/183	210

■ Variabile in base alla disposizione dei sedili

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

* Con opt Start&Stop



CIAO FIAT

Un unico numero per sentirli unici. Chiama gratuitamente un'ora al giorno, 7 giorni su 24, per ricevere assistenza STRADALE, traino ed intervento in caso di guasto ed incidente (tutti i giorni, 24 ore su 24).
INFORMAZIONI, dettagli e assistenza su modelli, servizi, rete di vendita e test-drive.

*Verifica la gratuità dell'estero con il tuo operatore di telefonia.

00 800 342 800 00
Numero verde per info



**VEHICLE
PROTECTION**

Mopar® Vehicle Protection offre l'unica gamma di servizi di assistenza e manutenzione approvata da Fiat Group Automobiles SpA.
Con un'offerta di servizi pensati per la cura del vostro veicolo, garantisce che tutte le operazioni di manutenzione vengano eseguite presso le concessionarie e officine autorizzate di Fiat Group Automobiles presenti in Europa da tecnici altamente qualificati e specializzati, utilizzando ricambi originali.

myFiatProfessional

Prendi cura del tuo veicolo Fiat Professional con un click! Registrati subito su myFIATPROFESSIONAL, ti aspettano consigli personalizzati, servizi e informazioni su tutti i modelli Fiat Professional.
www.fiatprofessional.it/myfiatprofessional



www.fiatprofessional.it

CIAO FIAT

PROFESSIONAL MOBILI

L'App che offre info, servizi e assistenza



Ciao Fiat Professional Mobile è l'applicazione originale di Fiat Professional dedicata a tutti i suoi clienti. È con lei sempre e ovunque per offrirti i servizi e l'assistenza che desideri. Cerca Fiat Professional Mobile su App Store e Google Play.



Qualunque sia il tuo modo di vivere la mobilità, SAVA soddisfa le tue necessità con proposte finanziarie e leasing abbinati a servizi esclusivi. Per maggiori informazioni chiama il Contact Center 199.815.203 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00) o visita il sito www.fiatcapital.it.

Scopri come avere il tuo nuovo Ducato con le innovative proposte finanziarie di SAVA. Che tu sia un privato, un libero professionista o un imprenditore, SAVA ti offre i migliori e più flessibili strumenti finanziari per agevolarti nel prossimo acquisto del tuo nuovo Ducato e per guidare in piena libertà.

Con SAVA puoi abbinare servizi assicurativi ad alto valore aggiunto a misura di ogni tua esigenza. Per maggiori informazioni, visita il sito www.fiatcapital.it



Scarica e installa gratuitamente un QR code reader sul tuo smartphone, inquadra il codice, segui le istruzioni e potrai così accedere tramite un collegamento internet* al sito fiatprofessional.it.

*Costi di navigazione in base al tariffario del proprio operatore telefonico.

NUOVO DUCATO

VEICOLI DA TRASFORMAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE E PRINCIPALI DOTAZIONI




L'alleggerimento dei modelli ed i relativi optional possono variare per specifiche esigenze di mercato o legati, in caso di omologazione, a particolari norme tecniche. Le immagini sono puramente illustrative e non rappresentano i disegni in questo stampato per ragioni di natura tecnica o commerciale.
Fiat Marketing 04.3.2000.02 - S - 05/2014 - Printed in Italy - Tipografia Sesse - Torino.
Pubblicazione stampata su carta senza cloro.

CARATTERISTICHE TECNICHE

NUOVO DUCATO CABINATI - SCUDATI

Motore	115 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
N. cilindri, disposizione	4, in linea	4, in linea	4, in linea	4, in linea
Cilindrata (cm³)	1956	2287	2287	2999
Rapporto di compressione	16,5:1	16,2:1	16,2:1	17,5:1
Potenza max CE: kW (CV) giri/min	85 (115) 3700	96 (130) 3600	109 (148) 3600	130 (177) 3500
Coppia max CE: Nm (kgm) giri/min	280 (28,5) 1500	320 (32,6) 1800	350 (35,7) 1500	400 (40,8) 1400
Livello ecologico	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+
Distribuzione (comando)	2 ACT (a cirghia dentata)	2 ACT (a cirghia dentata)	2 ACT (a cirghia dentata)	2 ACT (a catena)
Alimentazione	iniezione diretta MultiJet I Common Rail a controllo elettronico con turbocompressore e intercooler	iniezione diretta MultiJet II Common Rail a controllo elettronico con turbocompressore e intercooler	iniezione diretta MultiJet II Common Rail a controllo elettronico con turbocompressore a geometria variabile e intercooler	iniezione diretta MultiJet Common Rail a controllo elettronico con turbocompressore a geometria variabile e intercooler
Accensione	per compressione	per compressione	per compressione	per compressione
Trasmissione				
Trazione	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore
Frizione	monodisco a secco con dispositivo idraulico di disinneso	monodisco a secco con attuazione elettroidraulica	monodisco a secco con attuazione elettroidraulica	monodisco a secco con attuazione elettroidraulica
Cambio: n. marce	manuale 5+RM	manuale 6+RM con sistema di comando elettroidraulico a gestione elettronica/automatico robotizzato Comfort Matic	manuale 6+RM con sistema di comando elettroidraulico a gestione elettronica/automatico robotizzato Comfort Matic	manuale 6+RM con sistema di comando elettroidraulico a gestione elettronica/automatico robotizzato Comfort Matic
Rapporti al cambio		Manuale Comfort Matic	Manuale Comfort Matic	Manuale / Comfort Matic Maxi
Rapporti di riduzione				
1*	4.167 : 1	4.167 : 1	4.167 : 1	4.167 : 1
2*	2.350 : 1	2.350 : 1	2.350 : 1	2.350 : 1
3*	1.462 : 1	1.462 : 1	1.290 : 1	1.462 : 1
4*	0.955 : 1	0.955 : 1	0.875 : 1	0.955 : 1
5*	0.695 : 1	0.695 : 1	0.673 : 1	0.695 : 1
6*	-	0.585 : 1	0.552 : 1	0.552 : 1
RM	4.083 : 1	3.154 : 1	4.083 : 1	4.083 : 1
Coppia di riduzione finale	4.867 : 1	4.933 : 1 (74/15) 5.231 : 1 (68/13) Maxi	4.222 : 1 (76/18)	4.222 : 1 (76/18)
Sterzo				
Tipo	a cremagliera con idroguida	a cremagliera con idroguida con asservimento variabile (Servotronic)	a cremagliera con idroguida con asservimento variabile (Servotronic)	a cremagliera con idroguida con asservimento variabile (Servotronic)
Diametro di sterzata (tra marciapiedi)		Passo corto m 11,4 - Passo medio m 12,8	- Passo medio-lungo m 13,9 - Passo lungo m 14,4	
Impianto frenante - D (disco)				
Tipo		doppio circuito H-I; freni anteriori e posteriori	a disco, ABS e ripartitore elettronico di frenata (EBD)	
Anteriori: Ø mm	D 280 autoventilanti	D 280 autoventilanti - D 300 autoventilanti Maxi	D 280 autoventilanti - D 300 autoventilanti Maxi	D 280 autoventilanti - D 300 autoventilanti Maxi
Posteriori: Ø mm	D 280	D 280 / D 300 autoventilanti Maxi 40	D 280 / D 300 autoventilanti Maxi 40	D 280 / D 300 autoventilanti Maxi 40 e 42,5
Servofreno: Ø	11"	11" / 10" + 10" su 40 q	11" / 10" + 10" su 40 q	11" / 10" + 10" su 40 q / 42,5 q
Sospensioni				
Anteriore		a ruote indipendenti tipo	McPherson con bracci oscillanti, molle ad elica, ammortizzatori telescopici e barra stabilizzatrice	
Posteriore		ad assale rigido tubolare	e molle a balestra paraboliche longitudinali, ammortizzatori telescopici, tamponi elastici laterali	
Carico massimo ammissibile sull'asse anteriore (kg)	30 q; 1630 kg - 33 q; 1750 kg - 35 q; 1850 kg	28 q e 30 q; 1630 kg - 33 q; 1750 kg - 35q; 1850kg	28 q e 30 q; 1630 kg - 33 q; 1750 kg - 35 q; 1850 kg	28 q e 30 q; 1630 kg - 33 q; 1750 - 35 q; 1850 kg
Carico massimo ammissibile sull'asse posteriore (kg)	30 q; 1650 kg - 33 q; 1900 kg - 35 q; 2000 kg	28 q e 30 q; 1650 kg - 33 q; 1900 kg - 35 q; 2000 kg	28 q e 30 q; 1650 kg - 33 q; 1900 kg - 35 q; 2000 kg	28 q e 30 q; 1650 kg - 33 q; 1900 kg - 35 q; 2000 kg
Ruote				
Pneumatici		215/70 R 15 C (225/70 R 15 C, 215/75 R 16 C, 225/75 R 16 C optional)	Maxi: 215/75 R 16 C su 35 q.li - 225/75 R 16 C su 40 q.li (opt. su 35 Maxi)	
Impianto elettrico (12v)				
Capacità batteria (Ah)	95 Ah 110 Ah con opt batteria potenziata	95 Ah 110 Ah con opt batteria potenziata	95 Ah 110 Ah con opt batteria potenziata	110 Ah
Alternatore (A)	100 A, 120 A con climatizzatore, 150 A con opt alternatore maggiorato	110 A, 140 A con climatizzatore, 180 A con opt alternatore maggiorato	110 A, 140 A con climatizzatore, 180 A con opt alternatore maggiorato	110 A, 140 A con climatizzatore, 180 A con opt alternatore maggiorato
Pesi - Rifornimenti				
Peso max ininchiabile (frenato) (kg)	2000	2500 - 3000*	2500 - 3000*	2000* - 2500 - 3000*
Capacità serbatoio (litri)	90 (opt 60-120)	90 (opt 60-120)	90 (opt 60-120)	90 (opt 60-120)
*MAXI 35 q	**MAXI 42,5 q	***con opt 057		

CABINATI



Dimensioni mm		Cabinato 30		Cabinato 33		Cabinato 35	
A	Passo	3000	3450	3800	3000	3450	3800
L	Lunghezza massima	4908	5358	5708	4908	5358	5708
	Lunghezza massima	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810	1810	1810
	Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790	1790	1790
H	Altezza massima (a vuoto)	2254	2254	2254	2254	2254	2254
	Spazio anteriore	948	948	948	948	948	948
	Spazio posteriore	960	960	960	960	960	960
M	Altezza filo telaio (STDA)	650	650	650	650	650	650
X	Distanza asse posteriore filo carrozzeria (limite sbalzo allestimento finito)	1800	2070	2280	1800	2070	2280
CA	Distanza retro cabina asse posteriore	1610	2060	2410	1610	2060	2410
S	Lunghezza max carrozzabile [■]	2350	2350	2350	2350	2350	2350
Z	Lunghezza max con allestimento	5748	6468	7028	5748	6468	7028


Passo 3000 mm		Cabinato 30		Cabinato 33		Cabinato 35	
Motorizzazioni		115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet
Peso veicolo [▲] (tara) (kg)		1590	1605	1605	1685	1590	1605
PTT (kg)		3000	3000	3000	3300	3500	3500
Peso max ammesso asse anteriore (kg)		1630	1630	1630	1750	1850	1850
Peso max ammesso asse posteriore (kg)		1650	1650	1650	1900	2000	2000

Passo 3450 mm		Cabinato 30		Cabinato 33		Cabinato 35	
Motorizzazioni		115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet
Peso veicolo [▲] (tara) (kg)		1620	1635	1635	1715	1620	1635
PTT (kg)		3000	3000	3000	3300	3500	3500
Peso max ammesso asse anteriore (kg)		1630	1630	1630	1750	1850	1850
Peso max ammesso asse posteriore (kg)		1650	1650	1650	1900	2000	2000

Passo 3800 mm		Cabinato 30		Cabinato 33		Cabinato 35	
Motorizzazioni		115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet
Peso veicolo [▲] (tara) (kg)		1630	1645	1645	1725	1630	1645
PTT (kg)		3000	3000	3000	3300	3500	3500
Peso max ammesso asse anteriore (kg)		1630	1630	1630	1750	1850	1850
Peso max ammesso asse posteriore (kg)		1650	1650	1650	1900	2000	2000

■ Vincolata ai retrovisori esterni opt 042 - 2200 mm con opt 036 - 2100 mm con retrovisori di serie

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori



Dimensioni mm		Cabinato 33		Cabinato 35	
A	Passo	4035	4035	4035	4035 XL
L	Lunghezza massima	5943	5943	5943	6308
	Lunghezza massima	2050	2050	2050	2050
	Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810
	Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790
H	Altezza massima (a vuoto)	2254	2254	2254	2254
	Spazio anteriore	948	948	948	948
	Spazio posteriore	960	960	960	960
M	Altezza filo telaio (STDA)	650	650	650	650
X	Distanza asse posteriore filo carrozzeria (limite sbalzo allestimento finito)	2400	2400	2400	2400
CA	Distanza retro cabina asse posteriore	2645	2645	2645	2645
S	Lunghezza max carrozzabile [■]	2350	2350	2350	2350
Z	Lunghezza max con allestimento	7383	7383	7383	7383



Passo 4035 mm		Cabinato 33		Cabinato 35	
Motorizzazioni		115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Peso veicolo [▲] (tara) (kg)		1640	1655	1655	1655
PTT (kg)		3300	3300	3300	3500
Peso max ammesso asse anteriore (kg)		1750	1750	1750	1850
Peso max ammesso asse posteriore (kg)		1900	1900	1900	2000

Passo 4035 mm XL		Cabinato 35	
Motorizzazioni		115 Multijet	130 Multijet
Peso veicolo [▲] (tara) (kg)		1655	1670
PTT (kg)		3500	3500
Peso max ammesso asse anteriore (kg)		1850	1850
Peso max ammesso asse posteriore (kg)		2000	2000

■ Vincolata ai retrovisori esterni opt 042 - 2200 mm con opt 036 - 2100 mm con retrovisori di serie

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

CABINATI MAXI



Dimensioni mm		Cabinato Maxi 35		Cabinato Maxi 40	
A	Passo	4035	4035 XL	4035	4035 XL
L	Lunghezza massima	5943	6308	5943	6308
	Lunghezza massima	2050	2050	2050	2050
	Careggiata anteriore	1810	1810	1810	1810
	Careggiata posteriore	1790	1790	1790	1790
H	Altezza massima (a vuoto)	2254	2254	2254	2254
	Sbaito anteriore	948	948	948	948
	Sbaito posteriore	960	1325	960	1325
M	Altezza filo telaio (STDA)	650	650	650	650
X	Distanza asse posteriore filo carrozzeria (limite sbaito allestimento finito)	2400	2400	2400	2400
CA	Distanza retro cabina asse posteriore	2645	2645	2645	2645
S	Larghezza max carrozzabile	2350	2350	2350	2350
Z	Lunghezza max con allestimento	7383	7383	7383	7383

Passo 4035 mm		Cabinato Maxi 35		Cabinato Maxi 40	
Motorizzazioni		130 Multijet	150 Multijet	130 Multijet	150 Multijet
Peso veicolo* (tara) (kg)		1695	1695	1695	1695
PTT (kg)		3500	3500	4005	4005
Peso max ammesso asse anteriore (kg)		2100	2100	2100	2100
Peso max ammesso asse posteriore (kg)		2400	2400	2400	2400

Passo 4035 mm XL		Cabinato Maxi 35		Cabinato Maxi 40	
Motorizzazioni		130 Multijet	150 Multijet	130 Multijet	150 Multijet
Peso veicolo* (tara) (kg)		1710	1710	1710	1710
PTT (kg)		3500	3500	4005	4005
Peso max ammesso asse anteriore (kg)		2100	2100	2100	2100
Peso max ammesso asse posteriore (kg)		2400	2400	2400	2400

■ Vincidatà ai retrovisori esterni opt 042 - 2200 mm con opt 036 - 2100 mm con retrovisori di serie ▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori


Dimensioni mm		Cabinato Maxi 35		Cabinato Maxi 40	
A	Passo	3450	3800	3450	3800
L	Lunghezza massima	5358	5708	5358	5708
	Lunghezza massima	2050	2050	2050	2050
	Careggiata anteriore	1810	1810	1810	1810
	Careggiata posteriore	1790	1790	1790	1790
H	Altezza massima (a vuoto)	2254	2254	2254	2254
	Sbaito anteriore	948	948	948	948
	Sbaito posteriore	960	960	960	960
M	Altezza filo telaio (STDA)	650	650	650	650
X	Distanza asse posteriore filo carrozzeria (limite sbaito allestimento finito)	2070	2280	2070	2280
CA	Distanza retro cabina asse posteriore	2060	2410	2060	2410
S	Larghezza max carrozzabile	2350	2350	2350	2350
Z	Lunghezza max con allestimento	6468	7028	6468	7028

Passo 3450 mm		Cabinato Maxi 35		Cabinato Maxi 40	
Motorizzazioni		130 Multijet	150 Multijet	130 Multijet	150 Multijet
Peso veicolo* (tara) (kg)		1675	1675	1675	1675
PTT (kg)		3500	3500	4005	4005
Peso max ammesso asse anteriore (kg)		2100	2100	2100	2100
Peso max ammesso asse posteriore (kg)		2400	2400	2400	2400

Passo 3800 mm		Cabinato Maxi 35		Cabinato Maxi 40	
Motorizzazioni		130 Multijet	150 Multijet	130 Multijet	150 Multijet
Peso veicolo* (tara) (kg)		1685	1685	1685	1685
PTT (kg)		3500	3500	4005	4005
Peso max ammesso asse anteriore (kg)		2100	2100	2100	2100
Peso max ammesso asse posteriore (kg)		2400	2400	2400	2400

■ Vincidatà ai retrovisori esterni opt 042 - 2200 mm con opt 036 - 2100 mm con retrovisori di serie ▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

CABINATI DOPPIA CABINA



Dimensioni mm		Cabinato 33 Doppia Cabina		Cabinato 35 Doppia Cabina	
A	Passo	3450	4035	3450	4035
L	Lunghezza massima	5358	5943	5358	5943
	Lunghezza massima	2050	2050	2050	2050
	Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810
	Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790
H	Altezza massima (a vuoto)	2254	2254	2254	2254
	Stazto anteriore	948	948	948	948
	Stazto posteriore	960	960	960	960
M	Altezza filo telaio (STDA)	719	719	719	719
X	Distanza asse posteriore filo carrozzeria (lirite sbalzo allestimento finito)	2070	2400	2070	2400
CA	Distanza retro cabina asse posteriore	1190	1774	1190	1774
S	Lunghezza max carrozzabile	2350	2350	2350	2350
Z	Lunghezza max con allestimento	6468	7383	6468	7383


Passo 3450 mm		Cabinato 33 Doppia Cabina		Cabinato 35 Doppia Cabina	
Motorizzazioni		115 Multilet	130 Multilet	115 Multilet	130 Multilet
Peso veicolo* (tara) (kg)		1835	1850	1835	1850
PTT (kg)		3300	3300	3500	3500
Peso max ammesso asse anteriore (kg)		1750	1750	1850	1850
Peso max ammesso asse posteriore (kg)		1900	1900	2000	2000

Passo 4035 mm		Cabinato 33 Doppia Cabina		Cabinato 35 Doppia Cabina	
Motorizzazioni		115 Multilet	130 Multilet	115 Multilet	130 Multilet
Peso veicolo* (tara) (kg)		1865	1880	1865	1880
PTT (kg)		3300	3300	3500	3500
Peso max ammesso asse anteriore (kg)		1750	1750	1850	1850
Peso max ammesso asse posteriore (kg)		1900	1900	2000	2000

Passo 4035 mm XL		Cabinato 33 Doppia Cabina		Cabinato 35 Doppia Cabina	
Motorizzazioni		115 Multilet	130 Multilet	115 Multilet	130 Multilet
Peso veicolo* (tara) (kg)		1885	1900	1885	1900
PTT (kg)		3300	3300	3500	3500
Peso max ammesso asse anteriore (kg)		1750	1750	1850	1850
Peso max ammesso asse posteriore (kg)		1900	1900	2000	2000

■ Vincidatà ai retrovisori esterni opt 042 - 2200 mm con opt 036 - 2100 mm con retrovisori di serie ▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

CABINATI MAXI DOPPIA CABINA



Dimensioni mm		Cabinato Maxi 35 Doppia Cabina		Cabinato Maxi 40 Doppia Cabina	
A	Passo	3450	4035	3450	4035
L	Lunghezza massima	5358	5943	5358	5943
	Lunghezza massima	2050	2050	2050	2050
	Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810
	Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790
H	Altezza massima (a vuoto)	2254	2254	2254	2254
	Stazto anteriore	948	948	948	948
	Stazto posteriore	960	960	960	960
M	Altezza filo telaio (STDA)	719	719	719	719
X	Distanza asse posteriore filo carrozzeria (lirite sbalzo allestimento finito)	2070	2400	2070	2400
CA	Distanza retro cabina asse posteriore	1190	1774	1190	1774
S	Lunghezza max carrozzabile	2350	2350	2350	2350
Z	Lunghezza max con allestimento	6468	7383	6468	7383


Passo 3450 mm		Cabinato Maxi 35 Doppia Cabina		Cabinato Maxi 40 Doppia Cabina	
Motorizzazioni		130 Multilet	150 Multilet	130 Multilet	150 Multilet
Peso veicolo* (tara) (kg)		1890	1890	1890	1890
PTT (kg)		3500	3500	4005	4005
Peso max ammesso asse anteriore (kg)		2100	2100	2100	2100
Peso max ammesso asse posteriore (kg)		2400	2400	2400	2400

Passo 4035 mm		Cabinato Maxi 35 Doppia Cabina		Cabinato Maxi 40 Doppia Cabina	
Motorizzazioni		130 Multilet	150 Multilet	130 Multilet	150 Multilet
Peso veicolo* (tara) (kg)		1920	1920	1920	1920
PTT (kg)		3500	3500	4005	4005
Peso max ammesso asse anteriore (kg)		2100	2100	2100	2100
Peso max ammesso asse posteriore (kg)		2400	2400	2400	2400

Passo 4035 mm XL		Cabinato Maxi 35 Doppia Cabina		Cabinato Maxi 40 Doppia Cabina	
Motorizzazioni		130 Multilet	150 Multilet	130 Multilet	150 Multilet
Peso veicolo* (tara) (kg)		1940	1940	1940	1940
PTT (kg)		3500	3500	4005	4005
Peso max ammesso asse anteriore (kg)		2100	2100	2100	2100
Peso max ammesso asse posteriore (kg)		2400	2400	2400	2400

■ Vincidatà ai retrovisori esterni opt 042 - 2200 mm con opt 036 - 2100 mm con retrovisori di serie ▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

CABINATI MAXI CON PIANALE



Dimensioni mm		Cabinao Maxi 35 con pianale			Cabinao Maxi 40 con pianale		
A	Passo	3450	4035	4035 XL	3450	4035	4035 XL
L	Lunghezza massima	5358	5943	6308	5358	5943	6308
	Larghezza massima	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	Correggiata anteriore	1810	1810	1810	1810	1810	1810
	Correggiata posteriore	1790	1790	1790	1790	1790	1790
H	Altezza massima (a vuoto)	2153	2153	2153	2153	2153	2153
	Scatto anteriore	948	948	948	948	948	948
	Scatto posteriore	960	960	1325	960	1325	960
M	Altezza filo telaio (STD)	545	548	521	545	548	521
X	Distanza asse posteriore filo carrozzeria (limite scatto alimentazione finito)	2070	2400	2400	2070	2400	2400
CA	Distanza retro cabina asse posteriore	2060	2645	2645	2060	2645	2645
S	Larghezza max carrozzabile	2350	2350	2350	2350	2350	2350
Z	Lunghezza max con allestimento	6468	7383	7383	6468	7383	7383

Passo 3000 mm		Cabiniato Maxi 35 con pianale		Cabiniato Maxi 40 con pianale	
Motorizzazioni	130 Multilet	150 Multilet	180 Multilet	130 Multilet	150 Multilet
Peso veicolo* (kg)	1635	1635	1715	1635	1715
Peso max ammesso asse anteriore (kg)	3500	3500	3500	4005	4005
Peso max ammesso asse posteriore (kg)	2100	2100	2100	2100	2100
Peso max ammesso asse posteriore (kg)	2400	2400	2400	2400	2400


	Cabinato Maxi 35 con pianale			Cabinato Maxi 40 con pianale		
Motorizzazioni	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Peso veicolo ^a (kg)	1655	1655	1735	1655	1655	1735
Peso max ammesso asse anteriore (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4250
Peso max ammesso asse posteriore (kg)	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Peso max ammesso asse totale (kg)	2400	2400	2400	2400	2400	2400

Passeggio	Cabinato Maxi 35 con pianale			Cabinato Maxi 40 con pianale		
	130 Multilet	150 Multilet	180 Multilet	130 Multilet	150 Multilet	180 Multilet
Motorizzazioni						
Peso veicolo* (kg)	1670	1670	1750	1670	1670	1750
Peso PTT (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4250
Peso max ammesso asse anteriore (kg)	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Peso max ammesso asse posteriore (kg)	2400	2400	2400	2400	2400	2400

Passo 4035 mm XL	Cabinato Maxi 35 con pianale			Cabinato Maxi 40 con pianale		
	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet	130 MultiJet	150 MultiJet	180 MultiJet
Peso veicolo* (kg)	1885	1685	1765	1685	1685	1765
Peso PTT (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4250
Peso max ammesso asse anteriore (kg)	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Peso max ammesso asse posteriore (kg)	2400	2400	2400	2400	2400	2400

- Vincolata ai retrovisori esterni opt 042 - 2200 mm con opt 036 - 2100 mm con retrovisori di serie

SCUDATI



Dimensioni mm		Scudato 33									
A	Passo	4035	3000	3450	3800	4035	4035	XL			
L	Lunghezza massima	5920	4885	5335	5920	5335	5920	6285			
	Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810			
	Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790			
	Stato anteriore	925	925	925	925	925	925	925			
	Stato posteriore	960	960	960	960	960	960	1325			
S	Larghezza max carrozzabile*	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350			
Z	Larghezza max con allestimento	7383	5748	6468	7028	7383	7383	7748			

Passo 3000 mm		Scudato 35									
Motorizzazioni		115 Multilet	130 Multilet	150 Multilet	180 Multilet						
Peso veicolo* (farà) (kg)		1290	1305	1305	1385						
PTT (kg)		3500	3500	3500	3500						
Peso max ammesso asse anteriore (kg)		1850	1850	1850	1850						
Peso max ammesso asse posteriore (kg)		2000	2000	2000	2000						

Passo 3450 mm		Scudato 35									
Motorizzazioni		115 Multilet	130 Multilet	150 Multilet	180 Multilet						
Peso veicolo* (farà) (kg)		1320	1335	1335	1415						
PTT (kg)		3500	3500	3500	3500						
Peso max ammesso asse anteriore (kg)		1850	1850	1850	1850						
Peso max ammesso asse posteriore (kg)		2000	2000	2000	2000						

Passo 3800 mm		Scudato 35									
Motorizzazioni		115 Multilet	130 Multilet	150 Multilet	180 Multilet						
Peso veicolo* (farà) (kg)		1330	1345	1345	1425						
PTT (kg)		3500	3500	3500	3500						
Peso max ammesso asse anteriore (kg)		1850	1850	1850	1850						
Peso max ammesso asse posteriore (kg)		2000	2000	2000	2000						


Passo 4035 mm		Scudato 33									
Motorizzazioni		115 Multilet	130 Multilet	150 Multilet	180 Multilet	115 Multilet	130 Multilet	150 Multilet	180 Multilet		
Peso veicolo* (farà) (kg)		1340	1355	1355	1435	1340	1355	1355	1435		
PTT (kg)		3300	3300	3300	3500	3300	3500	3500	3500		
Peso max ammesso asse anteriore (kg)		1750	1750	1750	1850	1750	1850	1850	1850		
Peso max ammesso asse posteriore (kg)		1900	1900	1900	2000	1900	2000	2000	2000		

Passo 4035 mm XL		Scudato 35									
Motorizzazioni		115 Multilet	130 Multilet	150 Multilet	180 Multilet						
Peso veicolo* (farà) (kg)		1355	1370	1370	1450						
PTT (kg)		3500	3500	3500	3500						
Peso max ammesso asse anteriore (kg)		1850	1850	1850	1850						
Peso max ammesso asse posteriore (kg)		2000	2000	2000	2000						

* Vincolata ai retrovisori esterni opt 042 - 2200 mm con opt 036 - 2100 mm con retrovisori di serie

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

SCUDATI MAXI



Dimensioni mm		Scudato Maxi 35									
A	Passo	3450	3800	4035	4035	XL					
L	Lunghezza massima	5335	5985	5920	6285	5335	5920	6285			
	Carreggiata anteriore	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810			
	Carreggiata posteriore	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790			
	Stato anteriore	925	925	925	925	925	925	925			
	Stato posteriore	960	960	960	1325	960	960	1325			
S	Larghezza max carrozzabile*	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350			
Z	Larghezza max con allestimento	6468	7028	7383	7748	6468	7383	7748			

Passo 3450 mm		Scudato Maxi 35									
Motorizzazioni		130 Multilet	150 Multilet	180 Multilet	130 Multilet	150 Multilet	180 Multilet				
Peso veicolo* (farà) (kg)		1375	1375	1455	1375	1375	1455				
Peso totale max ammesso (kg)		3500	3500	3500	3500	3500	3500				
Peso max ammesso asse anteriore (kg)		2100	2100	2100	2100	2100	2100				
Peso max ammesso asse posteriore (kg)		2400	2400	2400	2400	2400	2400				

Passo 3800 mm		Scudato Maxi 35									
Motorizzazioni		120 Multilet	150 Multilet	180 Multilet	130 Multilet	150 Multilet	180 Multilet				
Peso veicolo* (farà) (kg)		1385	1385	1465	1385	1385	1465				
Peso totale max ammesso (kg)		3500	3500	3500	3500	3500	3500				
Peso max ammesso asse anteriore (kg)		2100	2100	2100	2100	2100	2100				
Peso max ammesso asse posteriore (kg)		2400	2400	2400	2400	2400	2400				

Passo 4035 mm		Scudato Maxi 35									
Motorizzazioni		130 Multilet	150 Multilet	180 Multilet	130 Multilet	150 Multilet	180 Multilet				
Peso veicolo* (farà) (kg)		1395	1395	1475	1395	1395	1475				
Peso totale max ammesso (kg)		3500	3500	3500	3500	3500	3500				
Peso max ammesso asse anteriore (kg)		2100	2100	2100	2100	2100	2100				
Peso max ammesso asse posteriore (kg)		2400	2400	2400	2400	2400	2400				

Passo 4035 mm XL		Scudato Maxi 35									
Motorizzazioni		130 Multilet	150 Multilet	180 Multilet	130 Multilet	150 Multilet	180 Multilet				
Peso veicolo* (farà) (kg)		1410	1410	1490	1410	1410	1490				
Peso totale max ammesso (kg)		3500	3500	3500	3500	3500	3500				
Peso max ammesso asse anteriore (kg)		2100	2100	2100	2100	2100	2100				
Peso max ammesso asse posteriore (kg)		2400	2400	2400	2400	2400	2400				

* Vincolata ai retrovisori esterni opt 042 - 2200 mm con opt 036 - 2100 mm con retrovisori di serie

▲ In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori